

山东无机玻璃钢风管济南酒店排烟管道报价

产品名称	山东无机玻璃钢风管济南酒店排烟管道报价
公司名称	枣强县宇皓玻璃钢制品厂
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县王均乡大师友村115号（经营场所）
联系电话	15933837111

产品详情

山东无机玻璃钢风管济南酒店排烟管道报价

无机玻璃钢单层风管及保温风管的壁厚、法兰宽度和厚度及其它规格尺寸，依据建设部JG/T117-1999《中华人民共和国建筑工业行业标准》。工程图样以甲方提供的经规定程序批准的设计图纸为依据。

法兰与风管成一整体，并且与风管轴线成直角，管体和法兰结合平整自然。法兰平面的不平度偏差不应大于3mm。不燃型无机玻璃钢通风管道内表面平整光滑，外表面整齐美观，厚度均匀，不得有返卤，严重泛霜现象；法兰边角齐全完整，边缘无毛刺、无起层、疏松现象。玻璃纤维布的含量与规格符合设计要求；玻璃纤维布应保持清洁，铺置缝应错开。

风管的开口表面应平整，与设计尺寸的允许偏差不应大于2mm，矩形的开口两对角线之差不应大于3mm，圆形开口任意正交两直径的允许偏差不应大于2mm。

不燃型无机玻璃钢通风管道物理指标：表观密度不大于2200kg/m³，吸水率<5%，抗弯强度 70Mpa，拉伸强度>30Mpa，软化系数 0.7，抗冲击性能 30KJ/m²，燃烧性能为不燃材料A级

无机玻璃钢风管按其胶凝材料性能分为：以硫酸盐类为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的水硬性无机玻璃钢风管和以改性氯氧镁水泥为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的气硬性改性氯氧镁水泥风管两种类型

。胶凝材料硬化体的PH值应小于8.8,并不应对玻璃纤维有碱性腐蚀。

无机玻璃钢风管产品特点：

1、质量轻、强度高、不燃、抗老化、耐腐蚀、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单、使用寿命长；

2、使用的原材料均为无机材料，遇火不燃烧，防火性能优越；

3、MPP不燃型无机玻璃钢风管耐酸、碱、盐等腐蚀，能适应不同地区气候条件，在一些酸性以及碱性等腐蚀环境中,能够正常使用,不会因为环境气候等因素干扰到无机玻璃钢风管的性能体现,在一些空气成分中盐的含量比较高的地区更是收到了各个行业的欢迎,在这些行业以及地区之中,无机玻璃钢风管将它的耐腐蚀的优越性发挥的淋漓尽致,其他的玻璃钢管产品也望尘莫及.并且无机玻璃钢风管无毒性无味道使用过程中不会产生任何挥发性的介质以及粉尘等物体尤其是空气含盐份较高的沿海地区和化工、医药、烟草、化纤等含有或带有挥发性介质的行业，更能体现其耐腐蚀的优越性；

4、产品无毒、无味、无石棉、无挥发性介质、无粉尘产生，经卫生部门检验，对人体无害，符合GB/5465-1985《建筑材料不燃性试验方法》标准，是一种替代传统产品的防火材料；

5、内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用；

6、产品可现场制作、可切割、可钻孔、可开洞、安装简单、省工省时，降低用户的投资成本，缩短工期；

7、性能价格比高，比使用其它材料便宜，安装完工后不需要维护，减少维护经费

玻璃钢无机风管应用范围：

广泛应用于冶金、矿山、纺织、烟草、军工、宾馆、商场、影剧院、人防工程、地下停车场及搞成建筑等建筑的通风机空调工程。也同样用于制作化工行业以及其他的烟气、毒气的排放烟筒和建筑工程的落水管等