

精川导热油热量表以实力和品质赢得广东客户成功合作

产品名称	精川导热油热量表以实力和品质赢得广东客户成功合作
公司名称	厦门精川自动化科技有限公司
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:厦门精川 型号:JCDRY 应用场合:导热油炉
公司地址	福建 厦门市 湖里区悦华路151号豪利大厦2号楼5层
联系电话	86-05925630657 15859215896

产品详情

精川导热油热量表以实力和品质赢得广东客户成功合作，导热油锅炉的工作原理是什么呢？导热油炉（又称导热油加热器）是将是将电加热器直接插入有机载体（导热油）中直接加热，利用循环泵，强制导热油进行液相循环，将热量传递给用一个或多种用热设备，经用热设备卸载后，重新通过循环泵，回到加热器，再吸收热量，传递给用热设备，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。

烧煤改烧气导热油锅炉是大势所趋，导热油炉相对于普通锅炉的优点：

- 1、环保：导热油炉比普通锅炉环保，产生的污染低于普通锅炉；
- 2、技术：导热油炉采用纯无烟技能技术，可以节省更多的资源，减少资源的浪费，而普通锅炉有燃烧不充分的现象。纯无烟再节能旋流燃烧锅炉新技术与传统工业锅炉相比较，有着绝对的优势。它比手烧式锅炉节煤30%~35%，比链条式自动化锅炉节煤25%。由于纯无烟再节能技术使用了PID变频和ABM节电系统，比传统锅炉节电40%，挥发份可实现90%以上的燃烧和利用，而传统锅炉的挥发份的燃尽率只有78%左右，有22%的烟尘排向大气层，纯无烟再节能旋流技术使灰渣燃烧率达到了97%，而传统锅炉煤渣的燃烧率只有80%左右；

3、特性：具有低压、高温的技术特性，可实现稳定在各个等级负荷下，热效率均能保持在最佳水平。具有完备的运行控制和安全监测装置，操作方便、安全可靠。闭路循环，液相输送热能，热损失小，节能效果显著，运行成本低。有效的快装或组装出厂，运输更方便，安装周期更短，投产见效快。结构紧凑，均可单独布置，锅炉房投资省。

从上面不难看出，导热油锅炉具有低碳环保无污染和利用率高，所以锅炉改造成导热油锅炉，不管对于企业自身还是环保，减少污染来说都是双赢的，所以在国家政策鼓励的情况下，很多企业都积极配合着改造。

厦门精川导热油热量表客户现场导热油锅炉

精川导热油热量表以实力和品质赢得广东客户成功合作，话说本月初的一个晚上，精川销售部的一位同事，在晚上差不多10点多，接到了一位广州客户的电话，咨询导热油热量计，其中有300口径，200口径，125口径的导热油流量计，总共有9台，客户说自己是一个新厂，面积比较大，第一批要安装这几台导热油热能表，从网上看到精川的很多案例，所以就打通了精川的销售电话，客户在电话里说有好几个口径，精川的销售人员让客户把相关的口径和参数在微信上发了过来，在发过来的图片中，可以看到，上面有写明客户本地的一个导热油炉热量表的厂家，这时精川销售人员明白了，客户是被精川的导热油热量表所打动，于是对于客户了的参数和相关要求不敢怠慢，在和客户确认参数和要求后，说要求完全没有问题，让客户等待明天的再次确认和报价，第二天一上班，精川的销售就找到了技术部同事，让其帮忙再次和客户确认这几台导热油热量计量表的相关参数和技术要求，技术和客户打完电话后说：导热油炉热量表这些要求完全没有问题，我们高温导热油流量计的技术规格都有高于客户要求，您可以放心的给客户作方案了，在把精川的导热油能量计量方案给客户发过去了后，客户打来电话，说对精川的方案很满意，细节做得很好，也为客户考虑得很多，但是客户货期要求比较急，精川销售对于客户的这一情况，特别和生产部进行了沟通，把客户的9台导热油热量表优先安排生产，保证在客户规定的时间全部发货，在确认了产品要求以及货期后，客户也爽快和精川签订了合同，精川也在完全满足客户技术要求的情况下，保质保量的如期交货，对于这次愉快的合作，客户也发来了，现场部分安装图片，我们在这里也供大家参考：

厦门精川导热油热能表客户车间一角

厦门精川导热油炉热量表准备发货中

厦门精川导热油能量表整体亮相中

厦门精川导热油炉专用热量表准备安装中

厦门精川高温导热油热能表安装完成

精川高温导热油流量计中的高精度PT1000安装完成

厦门精川导热油流量计安装接线完成

厦门精川导热油流量表安装调试完成

精川导热油热量表以实力和品质赢得广东客户成功合作，这就是我们就来说说厦门精川的导热油热量表，导热油热能表，导热油能量表在纺织厂应用的故事，精川导热油热量表在很多领域都有非常成功的应用案例，在业界也有一定的知名度，在很多情况下也都是以口碑相传的方式，赢得客户的一次又一次肯定。