

瑞昕浦SoundCheckSR-512电声测试仪

产品名称	瑞昕浦SoundCheckSR-512电声测试仪
公司名称	深圳瑞昕浦科技有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	品牌:瑞昕浦 型号:SR-512 尺寸:480 x 200 x 50mm
公司地址	深圳市宝安区西乡大道宝源华丰总部经济大厦B座五楼512
联系电话	0755-27810418 13823708741

产品详情

SoundCheck SR-512电声测试一体机

它是一款简化且精确来实现一个完整的音频测试系统测量频率响应，灵敏度，失真度，阻抗以及更多功能一体机，它是一个单一坚固的机架式硬件。包含高精度音频接口，功放，耳机放大器，5个麦克风电源和数字 I/O。它替代了多个硬件设备，通过一条 USB 线或 232 直接与电脑连接，并通过信号路由完全操作。这样简化了安装和校准，简单的连线并减少连接错误，以及降低整体系统成本。

包含了声卡，功放，耳机功放，5个麦克风电源和数字 I/O 信号路由器

可以外接扩展声卡，提高测试精度

单一的硬件盒简化了安装及简单的连线

坚固和机架式结构适用于苛刻的测试环境

与单个元件相比出色的接地回路抗干扰

减少维修成本与安装简易化

LED面板提供信号路由状态指示

声卡 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC

Sampling Rate: DAC(32, 44.1, 48 kHz) ADC(8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz)

Stereo ADC:

Stereo DAC: THD+N = 0.005%

THD+N = 0.01%

SNR = 89 dB

SNR = 96 dB

Dynamic Range = 89 dB

Dynamic Range = 93 dB

麦克风电源

CH1-CH4 Bias 电压 : 9 , 24V

Bias 电阻 : 680R,1K,1.5K,2K,2.2K,3K,10K

CH5 Bias 电压 : 0,1.5,2,2.5,3,4.5,5,6V

信号输入放大器

频响范围 : 5hz—70Khz \pm 0.3dB

电压增益 : 20dB \pm 0.1dB , 40dB \pm 0.1dB (CH1-CH4)

THD+N = 0.005% 0 dB (CH5)

功率放大器

频响范围： $\pm 1\text{dB}$ at 10hz &40khz 电压增益： $26\text{dB} \pm 0.1\text{dB}$

总谐波失真： 10w 4 Ohm 0.019% 最大不失真功率： 20W

其它参数

整机重量： 约7KG 尺寸： 480 x 200 x 50mm

输入电源： 220~230AC (2A) 整机功率： 30W