

供应600双口树枝原木粉碎机 宜春木材锯末粉碎机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应600双口树枝原木粉碎机 宜春木材锯末粉碎机 |
| 公司名称 | 郑州山峰机械设备有限公司 |
| 价格 | 16000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:山峰 型号:600型 电机:30kw |
| 公司地址 | 荥阳市李克寨向北200米路东 |
| 联系电话 | 0371-6327-3655 13703997785 |

产品详情

供应600双口树枝原木粉碎机 宜春木材锯末粉碎机

木材粉碎机介绍

木材粉碎机

主要是利用刀片切屑及气流撞击的原理将所要粉碎的物料进行粉碎。整套设备只用一部电动机带动，由粉碎、分级、风力输送、卸料及除尘五大部分组成，取消传统的筛选工序，利用风能一次成粉。结构简单，布置紧凑，售价便宜，工作稳定、耗能少，产量高、木屑机成品质量好，加工成本低。

适用范围

木材粉碎机

适用于以下物料的粉碎：竹木粉、果壳、中草药、树皮、树叶、麦麸、魔芋、玄麻、稻壳、玉米芯、秸秆、淀粉、粮食类、虾皮、鱼粉、贝壳、海藻、脱水蔬菜、山楂、干姜、蒜片、南瓜粉、调料、大枣、纸张、线路板、塑料、化工原料、海水产物、调味品、饲料、云母、石墨、膨润土、珍珠岩、酒糟、糠醛、饼类、木炭、活性炭、纤维素、薯渣、茶叶、毛发、豆粕、棉花、精制棉、牛皮、羊皮、植物根、茎、叶、花、果、各种食用菌等数百种疑难特性物料加工，是化工、建材、医药、保健、养殖、食品、蚊香等行业中理想的粉碎机。（注意,木材粉碎机不适用于易燃易爆物料的粉碎加工）

使用方法

- 1、本机使用，不改变动力和速度，磨刀角度，保持原来直线28-30度。
- 2、改变颗粒，需换罗、调刀同时进行，罗孔最小不小于14mm（直径），最大不大于20mm（直径），调刀长度3-6mm之间，底刀板和刀的间隙不大于1mm。
- 3、该机能粉直径3cm-20cm以下的木料成颗粒状。

4、木材粉碎机

在工作前要进行机器开机前的试机，就是简单的转动主轴看轴承是否运转正常，在安装前检查部件之间间隙是否牢固，检查地基是否平稳，因为安装好了就基本定型，重新安装木材粉碎机的话更浪费时间，对物料也是一种浪费。

5、开始操作时要注意木材粉碎机

机器上是否放有杂物，木材粉碎机试机时看看是否倒转，投放较少物料看加工出来的成品成色是否达标，木材粉碎机客户购买回家后在安装试机的时候放木材时尽量等前一块木材全部进入进料口再投放第二块，以避免出现卡机的情况。

6、木材粉碎机

送料要均匀，若发现有杂声、轴承与机体温度过高或向外喷料等现象，应立即停机检查，排除故障。

7、木材粉碎机

开机和关机前都要做电路检查，以避免漏电的情况发生。木材的长度一定要适中，不能太长了，30公分以下最佳、也不能太粗。出料口和进料口处四周尽量宽敞一些，避免发生一些意外事故。

技术参数表

| 性能规格\型号 | 500型 | 600型 | 700型 | 800型 | 1000型 | 1200型 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 刀盘直径mm | 420 | 520 | 620 | 740 | 1000 | 1200 |
| 刀片数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 刀片长度mm | 120 | 150 | 200 | 230 | 330 | 330 |
| 料口直径mm | 180 × 200 | 200 × 200 | 220 × 230 | 230 × 260 | 330 × 350 | 330 × 350 |
| 主轴转速mim/h | 2300 | 2260 | 2000 | 1900 | 1900 | 1850 |
| 配用动力kw | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| 产量kg/h | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |