

防腐磁翻板液位计|远传衬四氟磁翻板液位计

产品名称	防腐磁翻板液位计 远传衬四氟磁翻板液位计
公司名称	礼泉同丰防腐仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市礼泉县同济南路2号
联系电话	029-35616008 13629272903

产品详情

厂家直销磁翻板液位计，衬四氟磁翻板液位计，外包聚四氟乙烯浮子浮球，可OEM，价格国内最低

礼泉同丰防腐仪表有限公司UHZ-519系列磁翻柱液位计是公司引进吸收国外同类产品，并加以提高研制生产的产品。系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位，全过程测量无盲区，显示醒目，读数直观，且测量范围大，配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上、下限报警和控制，配上LB型液位变送器，可将液位、界位信号转换成二线制4~20mA DC标准信号，实现远距离检测、指示、记录与控制。系列产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。

主要技术参数:

测量范围：300~15000mm

精确度：±10mm

介质密度：0.5 g/cm³

介质密度差：0.15 g/cm³（测量界位）

环境振动：25Hz，振幅 0.5mm

跟随速度：0.08m/s

介质粘度：0.4Pa·S，对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质，可选用加热夹套型液位计。

连接法兰标准基本型：HG20592~20635-97 DN25 PN1.0

其他法兰标准如GB、ANSI、DIN等请用户注明