

厂房桥架制作与安装

产品名称	厂房桥架制作与安装
公司名称	重庆集丽装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号12-5号
联系电话	18375611456

产品详情

重庆集丽装饰工程有限公司，专注厂房桥架设计、制作、安装与维护。联系电话：15823845554田先生
023-87100599杨女士

专业品质，卓越追求

钢结构厂房电缆桥架设计与安装标准

电缆桥架安要注意哪些规则准范呢？鉴于对于桥架的安装有许多讲究，想要做好这方面的工作还需要注意以下事项。

方法/步骤

桥架的安装位置应根据设计图。但大多数设计图上既无平面坐标位置标注，也无标高标注。因此，必须根据工程实际情况确定。

一般应掌握以下原则、应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道。

桥架与各种管道和设备的净距应符合以下几点要求：

水平相邻桥架净距宜不小于50mm。几组电缆桥架(多层)在同一高度平行安装时，相互之间净距宜大于600mm。

桥架与墙、顶的净距，应根据桥架内电缆的大小、多少而定，应保证有操作空间。吊顶内宜不小于150mm。

吊顶内桥架定位，由于净高较小，必须与其他专业施工人员协调。避免与风管、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶内的空调、排风设备发生矛盾，减少不必要的返工。

多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。若设计无要求，层间距离一般为控制电缆间不应小于0.2m，电力电缆间不应小于0.3m，弱电与电力电缆间不应小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m)。

在工艺管廊架上，应尽可能把桥架安装在工艺管道的侧面，便于敷设电缆和检修的部位。

在有坡度的场所安装桥架，桥架坡度宜与建筑物一致。在有圆弧的建筑物墙面旁安装的桥架，其圆弧宜一致。

水平敷设的桥架(电缆隧道、技术层等除外)安装高度(下弦)不宜低于2.5m。