

智工 涡轮法兰蝶阀 软密封蝶阀 中线法兰蝶阀

产品名称	智工 涡轮法兰蝶阀 软密封蝶阀 中线法兰蝶阀
公司名称	温州智工阀门有限公司
价格	888.00/台
规格参数	型号:D341X-16Q 密封:软密封 执行标准:国标
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道浦西村官井巷21号
联系电话	0577-67319739 18968837101

产品详情

智工 涡轮软密封蝶阀 法兰蝶阀 衬胶蝶阀

【橡胶密封法兰手动蝶阀简介】

法兰中线系类手动蝶阀，结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，蝶阀不仅结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，而且驱动力矩小，操作简便、迅速，并且还同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性，在大中口径蝶阀是主导的阀门形式。近十几年来，金属密封蝶阀发展迅速，随着耐高温、耐低温、耐强腐蚀、耐强冲蚀、高强度合金材料在蝶阀中的应用，使金属密封蝶阀在高温、低温、强冲蚀等工况条件下得到广泛的应用，并部分取代了截止阀、闸阀和球阀。被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食、楼宇暖通、中央空调等系统供排水中，作为调节和截止使用。

【产品特点】1、本阀密封性能良好可靠。

2、密封材料为丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。

3、橡胶密封圈位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。

4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

【产品优点】

具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，开关迅速、90°往复回转，驱动力矩小等特点，用于截断、接通、调节管路中的介质，具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。【设计标准】

设计标准：GB/T2238-1989

法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78

结构长度:GB/T12221-1989

压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

【技术参数】

公称通径	DN (mm)	50 ~ 2000		
公称压力	PN (MPa)	0.6	1.0	1.6
试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
	气密封试验	0.6	0.6	0.6
适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			
零件名称	材料			
阀体	球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢			
蝶板	铸钢、不锈钢及特殊材料			
密封圈	各种橡胶、聚四氟			
阀杆	2Cr13、不锈钢			
填料	O型圈、柔性石墨O			

【密封材料适应温度】

材料品种	氯丁橡胶	丁晴橡胶	乙丙橡胶	聚四氟乙烯硅橡胶	氟橡胶	天然橡胶	尼龙
英语简称	CR	NBR	EPDM	PTFE SI	VITON	NR	PA
型号代号	X或J	XA或JA	XB或JB	F或XC、JC XD或JD	XE或JE	X1	N
耐最高温度	82	93	150	232 250	204	85	93
耐最低温度	-40	-40	-40	-268 -70	-23	-20	-73

适用工作温0~+80 -20~+82 -40~+125 -30~+150 -70~+150 -23~+150 -20~+85 -30~+93
度

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。