

# 衬四氟磁翻柱液位计礼泉同丰防腐仪表有限公司

产品名称	衬四氟磁翻柱液位计礼泉同丰防腐仪表有限公司
公司名称	礼泉同丰防腐仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市礼泉县同济南路2号
联系电话	029-35616008 13629272903

## 产品详情

防腐磁翻柱液位计，衬四氟磁翻柱液位计

礼泉同丰防腐仪表有限公司UHZ519系列磁翻柱液位计是公司引进吸收国外同类产品，并加以提高研制生产的产品。本产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位，全过程测量无盲区，显示醒目，读数直观，且测量范围大，配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上、下限报警和控制，配上LB型液位变送器，可将液位、界位信号转换成二线制4~20mADC标准信号，实现远距离检测、指示、记录与控制。

本产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。

主要技术参数：

测量范围：300~15000mm

精度： $\pm 2\text{mm}$

显示误差： $\pm 10\text{mm}$

材质：304不锈钢+PTFE

介质密度：0.45 g/cm<sup>3</sup>

介质密度差：0.15 g/cm<sup>3</sup>（测量界位）

环境振动：25Hz，振幅：0.5mm

跟随速度：0.08m/s

介质粘度： 0.4Pa S，对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质，可选用加热夹套型液位计。

连接法兰标准：基本型：HG/T20592 ~ 20635-2009 DN25 PN10

其他法兰标准如GB、ANSI、DIN等请用户注明