

致昇JWZ6300彩屏无纸记录仪16路万能输入

产品名称	致昇JWZ6300彩屏无纸记录仪16路万能输入
公司名称	苏州致昇电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:致昇 型号:JWZ6300
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州园区扬东路晶汇大厦905室
联系电话	86-0512-62802185-605 18913573898

产品详情

功能特点：系统 采用最新大规模集成电路，国际名厂元器件。 高速、高性能32位ARM微处理器，可同时实现16路信号检测、记录、显示和报警。 5.6英寸320x234点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示，LED背光、画面清晰、宽视角。 全隔离万能输入，可输入多种信号，无需跳线，通过软件组态即可。 新型开关电源，100VAC~240VAC范围内正常工作。 集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行。 提供变送器24VDC隔离配电。 全铝密封外壳及内部屏蔽板，保证仪表在恶劣环境中正常工作。 大容量FLASH闪存芯片存储历史数据，掉电永不丢失数据。 12路继电器报警输出（JWZ6316系列仅支持8路继电器报警输出）。信号 可输入各种标准信号：标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻。 信号全量程精度 $\pm 0.2\%$ 。 通道间采用光电器件，完全隔离。 提供标准4-20mA变送输出。软件 软件密码锁保证用户组态安全。 中文菜单组态，可自由组态并显示工程位号、工程单位。 工程量显示范围：-9999~19999，还支持真空度运算及科学计数法显示。 同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警，记录并显示最近的187条报警信息。 每个通道均支持流量累积功能，提供小时报表、8小时班报、12小时班报、日报+月报等多种报表形式。 多达4组温压补偿，支持孔板、涡街等流量装置及蒸汽、水、一般气体等补偿介质的补偿运算。 曲线显示模式可选择横向曲线或纵向曲线。 提供4组曲线组合，每组可自由选择通道及曲线颜色。 内置GB2312二级汉字字库（6500个汉字）。 功能强大的T6输入法，操作方便。支持汉字拼音、数字、英文、特殊符号、上下标等字符输入，采用国际标准编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题。通讯 标准串口通讯接口：RS232C和RS485。 支持标准Modbus-RTU通讯协议，提供多种数据类型，如百分量、工程量、累积量等。除支持本公司的DataManagement数据管理软件外，还支持iFix、组态王、MCGS、力控等通用专业组态软件，无需专用驱动。 使用USB2.0接口转存和备份历史数据。 支持FAT32文件系统，Windows可自动识别备份数据文件，无需格式转换。 外接微型打印机，可手动打印数据、曲线，定时自动打印实时数据，满足用户现场打印的需求。

。