

汇巨胶粘 732有机硅密封胶电子胶硅胶密封胶

产品名称	汇巨胶粘 732有机硅密封胶电子胶硅胶密封胶
公司名称	东莞市汇瑞电子有限公司
价格	9.00/支
规格参数	品牌:汇巨胶粘 型号:732 产地:东莞
公司地址	中国广东东莞市东莞市虎门镇南栅第四工业区文明路12巷8号3楼
联系电话	0769-33219926 13824390286

产品详情

汇巨胶粘 732有机硅密封胶电子胶硅胶密封胶

广泛应用与不锈钢制品、食品机械、钢结构厂房、冷藏车等粘接与密封；

东莞汇瑞胶业有限公司旗下拥有汇瑞粘胶和汇巨粘胶两大品牌，十年品质，值得您的信赖

合作流程：了解粘接难题——提供免费样品——效果满意后再下单合作，解决后顾之忧

如果需要采购咨询客服：13824390286 0769-33219926吴先生汇巨胶粘公司QQ:1799767393
@全天在线可添加

欢迎你的来电咨询，厂家直销，可免费送样。

【产品特点】 本品为是以进口有机硅胶主体，消泡剂、流平剂、固化剂等高分子材料精制而成的护栏管专用胶；

易操作，手工和机械施胶均可，为您提供操作便利性； 单组份、常温固化，为您提高生产效率、降低生产成本；

具有优异的防潮、防尘性能，为粘接产品提供保护功能；

具有优异的电绝缘性能，为粘接产品的安全性能提供保障；

高强度 - 粘接力强，为粘接产品提供稳定性和提高产品的合格率；

防震 - 固化后有弹性，为粘接产品使用过程和运输过程中提供了良好的品质保障；

具有优异的耐紫外线，耐臭氧，耐化学性能，为保证粘接产品的稳定性提供多重保障；

无溶剂、无腐蚀、安全环保，通过欧盟ROSH标准，为使用粘接产品者提供安全放心保障。

【适用范围】 所需粘接的部位的封装；

精巧电子配件的防潮、防水封装；

各类仪表的防水、电子元器件、横块等的灌封；

特别适合硅胶与硅胶，硅胶与金属、塑料、玻璃、木材等材质的粘接；

对PC材料无腐蚀，成功应用于护栏管封头和PC塑料制品的粘接与密封；

广泛应用与不锈钢制品、食品机械、钢结构厂房、冷藏车等粘接与密封；

【性能指标】

性能指标		HJ- 732T	HJ- 732W
固化前	外观	半透明半流淌液体	白色半流淌液体
	相对密度 (g/cm ²)	1.20	1.20
固化中	表干时间 (min)	5 ~ 15	5 ~ 15
	完全固化时间 (d)	1 ~ 3	1 ~ 3
	固化类型	单组分脱醇型	单组分脱醇型
固化后	硬度(Shore A)	30 ~ 35	25 ~ 30

后	抗拉强度 (MPa)	3.0	3.0
	剪切强度 (MPa)	3.2	2.8
	扯断伸长率 (%)	350	350
	剥离强度 (N/mm)	8	7
	使用温度范围()	-60 ~ 260	-60 ~ 260
	体积电阻率 (· cm)	2×10^{15}	2×10^{15}
	介电强度 (kV/ · mm)	20	20
	介电常数 (1.2MHz)	3.5	3.5

温馨提示：以上性能数据是在温度25 、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

【使用方法】 清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。

施

胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。

固 化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长，6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。

【注意事项】

作完成后，未用完的胶，应该立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能； 本产品完全固化后并无毒性，但未固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请使用大量清水冲洗，并找医生处理；未固化的产品应避免与小孩接触；

适用于工业用途，不能将本产品植入或注入人体。

【储存与包装】 本产品需在-10-25 的阴凉干燥环境中贮存，在25 以下贮存期为12个月。 ；

此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏！

过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用；
300ML/支，25支/箱；100ML/支的包装，100支/箱。