

# 免维护节能防水防尘防腐灯SBF6105

产品名称	免维护节能防水防尘防腐灯SBF6105
公司名称	森本科技有限公司
价格	490.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市白石街道新河泖村
联系电话	0577-62079199 13868430123

## 产品详情

### 一. 产品特色

1. 本灯具为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备。
2. 灯具由光源腔、电器箱和接线腔构成，密闭式设计。
3. 铝合金压铸电器箱内含镇流器、接线端子等电器。光源腔外壳由纯铝薄板旋压成型，内部设有镜面反射器。灯具外表面聚脂喷涂。
4. 聚碳酸酯棱晶透光罩，卡扣夹持式连接。
5. 灯具具有耐腐蚀性好，发光效率高，照射范围广，光线柔和，经久耐用之优点。
6. 灯具设有橡胶密封垫，密封可靠，防护性能好。
7. 灯具造型新颖、美观大方，安装维护方便，适用中低棚照明。
8. 本灯具为管吊式、吸顶式、吸壁式安装。（见安装示意图）。
9. 电磁感应灯光源，功率因数高，高光效，使用范围广，长期使用免维护。

### 二. 电磁感应灯特点

1. 电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70多倍，金属卤化物灯5~6倍。
2. 高效节能，有效发光效率约139Plm/w，功率因数高达0.99，比白炽灯节电80%。
3. 稳定性好，在电压波动180~250V范围内仍可正常启动稳定工作。
4. 绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪，眼睛不易疲劳。
5. 瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。
6. 光源显色性好，显色指数 80。

### 三. 适用范围

适用于工厂、码头、堆栈，尤其是发电厂及其锅炉装置和钢铁厂等多尘、潮湿的室内外场所的照明。

### 四. 灯具型号及含义

SB F 6 1 0 5 - Y QL

A—管吊式

安装形式 B—吸顶式

C—吸壁式

光源功率 : 80 ; 120 ; 150 (W)

光源代号 : QL-电磁感应灯

灯具形式代号

产品设计序号

灯具分类代号：1-免维护系列

产品系列代号：6—工厂用照明设备

灯具型式：F—防水防尘防腐型

企业代号

选型举例：例如SBF6106-YQL120A表示浙江森本科技有限公司免维护防水防尘防腐型工厂用照明灯具，电磁感应灯光源，功率120W，管吊式安装。

## 五. 技术参数（技术条件）

1. 外壳防护等级：IP66。
2. 防腐等级：WF2。
3. 适用光源：电磁感应灯。
4. 光源功率：80W；120W；
5. 额定工作电压：220V 50Hz。
6. 引入口：G3/4”
7. 电缆外径：9~10.5mm。

规格型号	额定功率（W）	工作电流（A）	光源光通量（lm）	有效光通量（Plm）
SBF6105-YQL80	80	0.37	6780	11080
SBF6105-YQL120	120	0.55	10170	16600

规格型号	外形尺寸（mm）	
	A	B
SBF6105-YQL80	380	350
SBF6105-YQL120	395	410

## 六. 灯具外形：