

TJL-4内螺纹拉力传感器-南京天光电气

产品名称	TJL-4内螺纹拉力传感器-南京天光电气
公司名称	南京天光电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	量程:100kg-20 精度:0.05-0.1% 安全过载:150%
公司地址	南京市雨花台区南京南站西片区绿地之窗商务广场C-3幢844室
联系电话	025 - 58836450 17366031369

产品详情

产品简介

结构简单，可靠性高，秤体体积小，适用于各种配料秤、料斗秤、料仓秤等。
量程：100，200，300，500，2000kg，1，2，3，5，10，15，

额定载荷 100kg ~ 20t 综合精度 0.05 (线性+滞后+重复性) 灵敏度 2.0 mV/V 蠕变 ± 0.05

%F · S/30min 零点输出 ± 1 %F · S 零点温度影响 ± 0.05 %F · S/10 输出温度影响 ± 0.05

%F · S/10 工作温度 -20 ~ +65 输入阻抗 380 ± 10 输出阻抗 350 ± 3 绝缘电阻 >5000

M 安全过载 150% F · S 供桥电压 建议10VDC 材质 合金钢或不锈钢 接线方式 输入 (+) : 红线
输入 (-) : 黑线 输出 (+) : 绿线 输出 (-) : 白线

量程尺寸/mmKN相当于tAH B MC1-50.1-0.58858284416*1.52670.78858324416*1.53010-501-5120685163224870-15
894607630562002015610868.58836*376

外形尺寸图：