

SBF6106免维护节能防水防尘防腐灯65W

产品名称	SBF6106免维护节能防水防尘防腐灯65W
公司名称	森本科技有限公司
价格	490.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市白石街道新河泮村
联系电话	0577-62079199 13868430123

产品详情

一、产品特色

1本灯具为防水、防尘防底型工厂用照明设备

2灯具由光源腔电器腔和进线腔构成，密诱式设计

3灯具，0壳由铝台叠压铸成型，聚碳酸酯透光罩，光源腔内设有镜面反射器j灯具外壳表面聚酯粉末喷津。

4灯具设有橡胶密封垫，密封可靠，防水防尘性能优异：

5灯具具有耐腐蚀性好，发光效率高，照射范围广+光线柔和经久耐用之优点。

6灯具造型新颖美观大方，安装维护方便

7灯具外形分A型与D型，A型适用于管吊式安装、吸顶式安装和吸壁式安装。D型适用于护栏立杆式安装、法兰立杆式安装[见安装示意圈)。除立杆式安装外A型灯具出厂时安装口通常已配装导线，以方便用户安装，也可避免困用P安装不当而响灯具的防护性能：

8率灯具适用电磁感应灯光源。光源具有超长使用酌发光效率高光线柔和、抗震性好等优点，长期使用免维护灯具如经防震处理能适用较强振动环境下使用(用户如有防震要求应在订货时说明)。

二、电磁感应灯特点

1电磁感应灯无电报和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护寿命是白炽灯的100倍，金属卤化物灯6~10倍。高鼓节能，有效发光效率约139P{... / w功率因数高选0.90，比白炽灯节电80%以上

3稳定性好。在电压波动160~265v范围内仍百_正常启动稳定工作，

4绿色环保通过国家EMC检验，无电磁污染无频闪，眼睛不易疲劳i

5瞬时眉动，启动和再届动时无，丽延时，可瞬时点亮

6光源显色性好，显色指数 80，

三、适用范围

适用于厂房堆栈。尤其是发电厂及其锅炉装置和钢铁厂等多尘、潮湿的室内外场所的照明

四、技术参数|技术条件)

1外壳防护等级：p67

2防庸等级：wF2

3适用光源：电磁感应灯，

4光源功率：65w

5额定工作电压：220v、50Hz。

6引八口：G3H ”。

7电缆外径00~m1 2.5mm