

SBF6110免维护防腐工厂灯

产品名称	SBF6110免维护防腐工厂灯
公司名称	森本科技有限公司
价格	880.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市白石街道新河浹村
联系电话	0577-62079199 13868430123

产品详情

一. 产品特色

1. 本灯具为工厂用普通照明设备。
2. 灯具结构轻巧，外形简洁、美观大方。
3. 分体式一体化设计，铝合金压铸镇流器箱，电气性能可靠，维修方便。
4. 灯具旋转面反射器兼作灯具外壳由纯铝板旋压成型，表面多种处理方式。灯具抗氧化性好，光照均匀，经久耐用。
5. 宽光束配光，适用安装高度4~6米。
6. 本灯具适用管吊式、吊钩式安装。
7. 电磁感应灯光源，功率因数高，高光效，使用范围广，长期使用免维护。

二. 电磁感应灯特点

1. 电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70多倍，金属卤化物灯5~6倍。
2. 高效节能，有效发光效率约139lm/w，功率因数高达0.99，比白炽灯节电80%。

3. 稳定性好，在电压波动180~250V范围内仍可正常启动稳定工作。
4. 绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪，眼睛不易疲劳。
5. 瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。
6. 光源显色性好，显色指数 80。

三. 适用范围

适用于车间、体育场馆、商场、超市等室内场所的照明。

四. 灯具型号及含义

SB F 6 1 10—Y QL

光源功率：(W)

光源代号：QL-电磁感应灯

灯具形式代号

产品设计序号

灯具分类代号：1-免维护系列

产品系列代号：6—工厂用照明设备

灯具型式：G—防腐工厂灯

企业代号

四. 技术参数 (技术条件)

1. 额定工作电压：220V 50Hz。
2. 适用光源：电磁感应灯

3. 光源功率：80W；120W；150W；

4. 安装口径：G1/4 或挂钩式

5. 电缆外径：9~10.5mm。

规格型号	额定功率 (W)	工作电流 (A)	光源光通量 (lm)	有效光通量 (Plm)
SBF6110-QL80	80	0.37	6780	11080
SBF6110-QL120	120	0.60	10170	16600
SBF6110-QL150	150	0.74	12700	20820