SYD-265E沥青运动粘度计，重庆试验仪器

产品名称	SYD-265E沥青运动粘度计，重庆试验仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:北方 型号:syd-265e
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

SYD-265E沥青运动粘度计

沥青运动粘度计本仪器适用于交通行业标准《T0619-93沥青运动粘度试验（毛细管法）》测定沥青试样在规定温度下的运动粘度。符合交通部标准JTJ052-2000“ 公路工程沥青混合料试验规程 ”要求。

产品详情

主要特点：

1、采用智能温控仪，控温迅速，响应快，超调小，控温精度达±0.1°C。

2、采用硬质玻璃缸及保温外套缸（称双缸），保温性能好，试样观察清晰。

3、采用台式、一体机设计方式，仪器整体性好，使用方便。

4、采用电动搅拌装置，浴缸内的温度均匀。

主要技术参数:

1、工作电源： AC 220V±10%，50Hz±5%。

2、加热功率： 两档，1000W+650W。

3、搅拌电机： 功率6W；转速 1200r/min。

4、测温范围： 室温～100°C。

5、控温精度： ±0.1°C。

6、恒温浴： 容量，20L；形式，内外两层缸（双缸）。

7、使用环境： 环境温度-10℃～+35℃，相对湿度＜85%。

8、温度传感器： 工业铂电阻，其分度号为Pt100。

9、整机功耗： 不大于1800W。

10、毛细管粘度计： 一组共7支，内径分别为0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5毫米。

11、重量：30KG

12.、外形尺寸：500x500x800mm

联 系 方 式：杨经理 135 0030 1020 023-6760 0861 400-996-7116

Q Q：33243 19856

地 址：重庆 渝北 丹阳名居 B栋 16-1