

# SYD-265E沥青运动粘度计，重庆试验仪器

产品名称	SYD-265E沥青运动粘度计，重庆试验仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:北方 型号:syd-265e
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

## 产品详情

### SYD-265E沥青运动粘度计

沥青运动粘度计本仪器适用于交通行业标准《T0619-93沥青运动粘度试验（毛细管法）》测定沥青试样在规定温度下的运动粘度。符合交通部标准JTJ052-2000“公路工程沥青混合料试验规程”要求。

#### 产品详情

##### 主要特点：

- 1、采用智能温控仪，控温迅速，响应快，超调小，控温精度达  $\pm 0.1$  。
- 2、采用硬质玻璃缸及保温外套缸（称双缸），保温性能好，试样观察清晰。
- 3、采用台式、一体机设计方式，仪器整体性好，使用方便。
- 4、采用电动搅拌装置，浴缸内的温度均匀。

##### 主要技术参数:

- 1、工作电源：AC 220V  $\pm 10\%$ ，50Hz  $\pm 5\%$ 。
- 2、加热功率：两档，1000W+650W。
- 3、搅拌电机：功率6W；转速 1200r/min。
- 4、测温范围：室温 ~ 100 。
- 5、控温精度：  $\pm 0.1$  。

- 6、恒温浴：容量，20L；形式，内外两层缸（双缸）。
- 7、使用环境：环境温度-10 ~ +35 ，相对湿度 < 85%。
- 8、温度传感器：工业铂电阻，其分度号为Pt100。
- 9、整机功耗：不大于1800W。
- 10、毛细管粘度计：一组共7支，内径分别为0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5毫米。
- 11、重量：30KG
- 12、外形尺寸：500x500x800mm

联系方式：杨经理 135 0030 1020 023-6760 0861 400-996-7116

QQ：33243 19856

地址：重庆 渝北 丹阳名居 B栋 16-1