

# SBR6120免维护节能防水防尘防腐道路灯

产品名称	SBR6120免维护节能防水防尘防腐道路灯
公司名称	森本科技有限公司
价格	490.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市白石街道新河泮村
联系电话	0577-62079199 13868430123

## 产品详情

### 一. 产品特点

1. 本系列产品主要有路灯杆、免维护防水防尘防腐型灯具及其它电器组成。
2. 路灯杆由主杆、外挑杆、灯杆底座组成。灯杆底座内可根据用户需要配置接线盒等。
3. 灯具为分体式一体化设计，由光源腔和镇流器箱构成，密闭式设计。发光效率高，照射范围广，防护性能好。
4. 灯杆和底座截面形状为等边多边形或圆形，由优质钢板卷曲成型后焊接而成。灯杆强度高，经久耐用。
5. 路灯杆表面热镀锌或聚脂喷涂。
6. 本产品根据用户需要可分别选用不同的光源功率和路灯架形式。

### 二. 适用范围

适用于工厂、码头、堆栈，尤其是发电厂及其锅炉装置和钢铁厂等多尘、潮湿的室内外场所的照明。

### 三. 灯具型号及含义

SBR6120—QL

灯杆高度（m）（不标按6米）

灯杆代码（见灯杆示意图）

光源功率（W）

光源代号：QL—电磁感应灯

产品设计序号

灯具分类代号：1-免维护系列

产品系列代号：6—工厂用照明设备

产品型式：R-路灯

企业代号

说明：用户订货时如无特别说明，选用双头路灯架时每一个路灯架按两只灯具配置。用户如单选灯具相关选项为空。

选型举例：例如SBR6120-QL150R02表示浙江森本科技有限公司免维护节能防水防尘防腐型灯具系列，电磁感应灯光源，功率120W，双头路灯杆，高度6米，每一支路灯杆配两只灯具。

#### 五. 技术参数（技术条件）

1. 外壳防护等级：IP65。
2. 防腐等级：WF2。
3. 适用光源：电磁感应灯。
4. 光源功率：80W；120W。
5. 额定工作电压：220V 50Hz。
6. 安装口径：44
7. 电缆外径：9~10.5mm。

规格型号	额定功率（W）	工作电流（A）	光源光通量（lm）	有效光通量（Plm）	建议安装高度（m）
SBR6120-QL80	80	0.37	6780	11080	5
SBR6120-QL120	120	0.60	10170	16600	5~6

六．灯具外形及尺寸：