

SBF6204 系列防水防尘防腐灯

产品名称	SBF6204 系列防水防尘防腐灯
公司名称	森本科技有限公司
价格	390.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市白石街道新河泮村
联系电话	0577-62079199 13868430123

产品详情

一. 产品特点

1. 本灯具为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备。造型新颖、外形美观大方。
2. 灯具整体式结构，光源腔和电器腔连接在一起，安装方便，电气性能可靠。
3. 灯具外壳为铝合金压铸件，表面喷涂聚脂涂料。具有良好的耐腐蚀性。
4. 镇流器采用优质耐高温漆包线，并装有热保护器，能保证镇流器长期可靠工作。
5. 内压式电缆密封结构，避免安装时电线的缠绕。
6. 网罩采用钢材表面聚脂喷涂或优质不锈钢。
7. 棱晶钢化玻璃罩，透光率高，光线柔和，安全耐冲击。
8. 灯具安装有橡胶密封垫，密封可靠，防护性能好。
9. 适用管吊式、吸顶式、吸壁式、立杆式多种安装方式（见安装示意图）。
10. 光源采用HID气体放电灯（E27灯座）。

二. 适用范围

适用于工厂、码头、堆栈，尤其是发电厂及其锅炉装置和钢铁厂等多尘、潮湿的室内外场所的照明。

三. 灯具型号及含义

SBF6204-

网罩材质：

G—不锈钢

Q—钢质（可不注）

A.管吊式

B.吸顶式

安装形式 C1, C2吸壁式

D.护栏立杆式

E.法兰立杆式

光源功率 (W)

G—荧光高压汞灯

光源代号 N—高压钠灯

产品设计序号

J—金属卤化物灯

灯具分类代号：2—常用光源系列

产品系列代号：6—工厂用照明设备

灯具型式：F—防水防尘防腐型

企业代号

选型举例：例如：SBF6204-N125AWQ表示浙江森本科技有限公司防水防尘防腐型常用光源灯具，高压钠灯光源，功率125W，带钢材表面聚脂喷涂防护网罩，管吊式安装。

五. 技术参数 (技术条件)

1. 外壳防护等级：IP66。
2. 防腐等级：WF2。

3. 适用光源：荧光高压汞灯；高压钠灯；金属卤化物灯。

4. 额定工作电压：220V 50HZ。

5. 引入口：G3/4 ”

6. 电缆外径：9~10.5mm。