

TJL-8柱式外螺纹拉力传感器-南京天光电气

产品名称	TJL-8柱式外螺纹拉力传感器-南京天光电气
公司名称	南京天光电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	量程:10-200 精度:0.05-0.1% 安全过载:150%
公司地址	南京市雨花台区南京南站西片区绿地之窗商务广场C-3幢844室
联系电话	025 - 58836450 17366031369

产品详情

量程范围广，安全可靠，适用于测量与控制、起重装置及
产品简介
量程：100,200,300,500,700,1000,1500，2000（kN）

额定载荷 10 ~ 200t 综合精度 0.05（线性+滞后+重复性）灵敏度 1.5 ~ 2.0 mV/V 蠕变 ± 0.05 %F · S/30min 零点输出 ± 1 %F · S 零点温度影响 ± 0.05 %F · S/10 输出温度影响 ± 0.05 %F · S/10 工作温度 -20 ~ +65 输入阻抗 380 ± 10 或 750 ± 15 输出阻抗 350 ± 3 或 700 ± 5 绝缘电阻 >5000 M 安全过载 150% F · S 供电电压 建议10VDC 材质 合金钢 接线方式 输入（+）：红线 输入（-）：黑线 输出（+）：绿线 输出（-）：白线

外形尺寸图：