# 通晟牌单体液压支柱专业厂家供货

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 通晟牌单体液压支柱专业厂家供货 |
| 公司名称 | 济宁通晟工矿设备有限公司 |
| 价格 | .00/根 |
| 规格参数 | 通晟:60<br>DW22:80<br>山东:100 |
| 公司地址 | 济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号 |
| 联系电话 | 0537-2076678 13371251633 |

# 产品详情

山西临汾矿用单体液压支柱 DW单体液压支柱厂家

矿用单体液压支柱,DW单体液压支柱,单体液压支柱型号,单体液压支柱规格,单体液压支柱价格,单体液压支柱初撑力,山东单体液压支柱制造厂家,供应各种规格型号单体支柱,
定制各种优质单体液压支柱,单体液压支柱批发商,低价批发单体支柱配件,单体液压支柱规格参数

单体液压支柱是一种新环保型的支护装备，既可与金属铰接顶梁配套用于高档普采和炮采用工作面支护顶板 以及综采工作面支护端头，也可单独做点柱或其它临时性支护用。

单体液压支柱适用范围：

单体液压支柱适用于煤层倾角小于25度--35度的倾斜煤层回采工作面，所适应的煤层顶底板条件是：顶板落后不影响支柱的回收，底板不宜过软，支柱压入底板深度不恶化底板的完整性，否则应加大底座。在煤质较松软的炮采工作面内使用时，对活柱体镀层表面采取保护措施，以防崩坏。支柱与木顶梁配合或做点柱使用时，应将顶盖换成柱帽，以免损坏木梁。

DW(100缸径)矿用悬浮单体液压支柱产品参数

型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程（mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范围（mm) 额定压力(MPa)

DW06-300/100X 630 410 220 300 21 410-630 41.4

DW08-300/100X 800 500 300 24 500-800

DW10-300/100X 1000 605 395 27.5 605-1000

DW12-300/100X 1200 710 490 30.5 710-1200

DW14-300/100X 1400 820 580 34 820-1400

DW16-300/100X 1600 930 670 38 930-1600

DW18-300/100X 1800 1045 755 41.5 1045-1800

DW20-300/100X 2000 1160 840 45 1160-2000

DW22-300/100X 2240 1290 950 49.5 1290-2240 DW28

DW25-250/100X 2500 1440 1060 250 54 1440-2500 34.5

DW28-250/100X 2800 1610 1190 59 1610-2800

济宁通晟工矿机械有限公司是专业生产单体液压支柱、悬浮式单体支柱，煤矿支柱、矿用支柱、矿用单体液压支柱、煤矿液压支柱、DW DWX各种型号支柱的企业。厂家直接供货价格优势明显,公司实力雄厚,产品质量过硬,是您可信赖的选择。诚信为本,合作双赢。

联系电话:霍艳丽13305375861 传真号码:0537-2937678
微信号：13371202270 Q Q:2578601757地址:济宁市红星国际2711室
邮箱:2578601757@qq.com

山东通晟工矿全体员工欢迎您的来电.