

南京铝合金伸缩缝厂家墙面伸缩缝价格

产品名称	南京铝合金伸缩缝厂家墙面伸缩缝价格
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	56.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

产品详情

南京铝合金伸缩缝厂家墙面伸缩缝价格

对于变形缝,许多装修建筑的朋友一定不会陌生,那么对于变形缝的做法是什么?1、在安装之前应认真检验槽口是否符合产品要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补,过深过宽部分需直筋加固,确保槽口的平直度和坚固性。2、楼地面变形缝装置应满足图集构造详图的要求,如不能满足应做凹槽或基,并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。使用M6的膨胀螺栓埋入小深度为40mm,使用M8的膨胀螺栓埋入小深度为50mm。3、安装时以变形缝中心为基点,根据所选型号,按图集要求向两侧放样,定出固定铝合金基座的位置。用同样的方法确定膨胀螺栓的位置,间距符合安装图纸要求。4、按实际要求安装阻燃带。5、在缝隙连侧基层及止水带两边用专用基层胶黏剂涂刷,将止水带平铺贴再混凝土基层上并用相应工具压实。止水带固定后两侧与混凝土结合部位不得有气泡或开口现象。6、将铝合金基座放入槽口,调整好设计标高,使纵坡,横坡与装饰面保持一致,用膨胀螺栓固定铝合金基座。7、将滑杆按设计间距布置,初步固定。8、盖上面板,用螺栓固定。安装完毕后,变形缝装置表面盖板应与地坪纵坡、横坡保持一致。9、根据需要嵌入橡胶条、大理石或其他材料。10、个别接缝处应注入填缝胶并刮平。11、屋顶缝应特别注意接缝处理。特殊节点及配件由厂家专门加工。详见屋面变形缝平接示意。12、按节点图处理两种不同型号变形装置。详见屋面变形缝与外墙连接构造。13、做好成品保护工作。