

# Q644F气动L型三通球阀

产品名称	Q644F气动L型三通球阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:精卫自控 型号:Q644F
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

## 产品详情

Q644F气动L型三通球阀详细资料 Q644F气动L型三通球阀PNEUMATIC THREE-WAYFLANGED BALL VALVE结构特点及用途1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。2、密封性能好：利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。3、一阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成L型通口，也可制成T型通口。4，维修方便：在系统卸压后，无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。5、泛适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。 Q644F气动L型三通球阀执行标准I 设计和制造：GB / T12237-1989；

API608。2 . 检验和试验：GB / T13927-1992； API 598。3 法兰连接：JB / T79]—2-1994； ASME / ANSI B165。4 结构长度：JD-2002Q644F气动L型三通球阀介质流向示意图 Sketch of Medium Flow-direction of

Three-way Ball Valve 气动法兰三通球阀用于分流或汇合流通，是具有二面或四面阀座的多通口球阀，任一通口可用作入口而无泄漏。三通即可制成L型通口也可制成T型通口。L型三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连通：T型三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换，T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。 Three-way ball valve is used for

diffluence of confluent circulation with two-side or four-side valve base embodying multiple Channels,All the channels can be used as entrance,with no leadage.The three-way can be made to L-shaped channel or T-shaped channel. Q644F气动L型三通球阀主要性能范围

公称压力PN(MPa)	试验压力	高压液密封	低压液密封
1.6	壳体 2.4	1.76	0.6
2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	
CLASS150	3.0	2.2	
适用工况	适用介质		水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质
	适用温度		-28 ~ 350
应用规范	连接法兰		JB79-59 GB9113、HG20592-97、ANSI B16.5
	检验试验		JB/T 9092-99、API598

#### Q644F气动L型三通球阀主要零件材料

零件名称	材质	ASTM
阀体、阀盖	GB WCB	A216-WCB
密封圈	PTFE、对位聚苯	PTFE、对位聚苯
球体	1Cr18Ni9Ti	SS 304
阀座、阀杆	2Cr13	A246-416
双头螺栓	35CrMoA	A193-B7

#### Q644F气动L型三通球阀主要连接尺寸

订货须知：

气动球阀产品名称与型号 气动球阀口径 流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸性) 双作用或单作用(单作用请注明气开式或气闭式) 气动球阀是否带附件(附件标准：电磁阀、行程开关、空气过滤减压器等)以便我们的为您正确选型。如需详细参数.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。