

Xps挤塑板保温板 枣庄挤塑板厂家批发

产品名称	Xps挤塑板保温板 枣庄挤塑板厂家批发
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*85 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

产品详情

枣庄金诺塑胶有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在枣庄，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

枣庄挤塑板厂家批发有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

1) XPS板燃烧性能的理解

建筑装饰材料燃烧性能等级应分为四级：A级：不燃性建筑材料；B1级：难燃性建筑材料；B2级：可燃性建筑材料；B3级：易燃性建筑材料。XPS板执行B2级，也就是属于可燃的建筑材料，B2级的材料还有各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、塑料贴面装饰板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等、半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板等。目前市场上通常将B2级的XPS板称为阻燃型XPS板。而GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑泡沫塑料(XPS)》产品标准和GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准中均没有阻燃型XPS板的定义，所谓的阻燃型XPS板是通俗的叫法，是人为的简称，是挤塑聚苯板在生产过程中加入阻燃剂于的XPS板，由于汉语词义组合的习惯用法，使词义的概括性把特殊的、复杂的现象变成一般的、简单的东西，加入阻燃剂的XPS板便称为阻燃型XPS板（也有可能是区分不加阻燃剂的XPS板），阻燃又被一些人合理想象为是能够阻止燃烧，阻燃型XPS板就是能够阻值燃烧XPS板，完全忽略了XPS板燃烧等级为B2级，属于可燃材料。

2) 阻燃剂的作用

XPS板含有阻燃添加剂，可以阻止因小火而引起的意外起火，由于产品本身属于可燃材料，如直接暴露在强火源中就会迅速燃烧。含有阻燃添加剂挤塑板可以阻止因小火而引起的意外起火，如果一个烟头或切割火花不能对挤塑板引起意外火灾，但有强烈、持续的火源其仍可以迅速燃烧并导致火灾，类似PVC地板砖或地板革，烟头在上面不能引起火灾，但要把其置于火中便可迅速燃烧。在持续的火源中XPS板中的阻燃剂的作用也十分有限。以下是燃烧性能符合B2级要求和不符合B2级的XPS板的对比试验。

结论

通过以上试验可以看出，烟头等小的火源是不能引起XPS板燃烧的，而在持续的火源条件下即便是符合B2级的XPS板也是可以快速燃烧的。

随着建筑节能的不断深入，挤塑板的应用会越来越广泛，由于使用单位的麻痹和施工现场管理不严格导致XPS板出现的意外事故逐步增多，正确认识XPS板的阻燃性才能杜绝隐患、减少事故。

1加强标准的宣贯。标准的不同、试验方法的差异和评判标准的改变，不利于人们对挤塑板阻燃性的正确理解，要加强标准的宣贯，使标准的专业术语能够更准确直接的让用户理解和认识，避免合理想象。

2出现工程意外事故的原因，除产品质量的稳定性外，最根本的原因是管理、操作人员对XPS板的认识存在误区，个人认为出现这种情况除应提高产品质量外，更重要的是改变观念，正确理解XPS板是一种可燃材料，即便是含有阻燃剂挤塑板（B2级），如施工现场不严格执行防火相关规范，如有持续的火源其仍可以迅速燃烧造成事故。

3 XPS挤塑板保温板生产企业应实事求是，不得夸大阻燃剂的作用和含有阻燃剂挤塑板的功能，应以科学发展关的态度评价挤塑板的使用范围，这样有利于提高使用方的安全意识，避免安全隐患。

总之，正确认识、提高产品质量才是有利于XPS板保温体系的健康发展。