

无卤阻燃改性PP

产品名称	无卤阻燃改性PP
公司名称	聚石化学（苏州）有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	5000A:无卤阻燃
公司地址	苏州市吴中区越溪街道天鹅荡路4号3幢
联系电话	0512-65858195 18013592866

产品详情

5000C无卤阻燃聚丙烯是一种以磷、氮为阻燃元素的无卤环保型聚丙烯材料，以成炭、膨胀机理起到阻燃作用。5000C 无卤阻燃聚丙烯阻燃达到UL 94 V-0（1.5mm和3.0mm）。5000C 已经通过美国UL 认证，并满足RoHS、SVHC、PFOS&PFOA、17P、Halogen-free、PAHs等法规对产品的要求。5000C 还具有阻燃制品密度小、发烟量低、模具腐蚀小的特点。

向)

4.高耐候无卤阻燃PP

牌号：EP5001A(f1)、EP5001BL(f1)、EP5001C(f1)

应用实例：避雷器外制件、LED灯罩、蓄电池外壳

EP5001A(f1)无卤阻燃聚丙烯是一种以磷、氮为阻燃元素的无卤环保型聚丙烯材料，以成炭、膨胀机理起到阻燃作用。EP5001A(f1)无卤阻燃聚丙烯阻燃达到UL 94 V-0（1.5mm 和3.0mm）。

EP5001A(f1)已经通过美国UL 认证，并满足RoHS、SVHC、PFOS&PFOA、17P、Halogen-free、PAHs等法规对产品的要求。EP5001A(f1)还具有阻燃制品密度小、发烟量低、模具腐蚀小的特点。

5.无卤阻燃PP

牌号：50003N1、50003N2、50003N3

应用实例：LED灯头 接线盒 接线端子 油烟机套管 挤出片材 波纹管

5003N1 无卤阻燃聚丙烯是一种以磷、氮为主要阻燃元素的无卤环保型聚丙烯材料，其一方面依靠凝固相和气相双重阻燃发挥协同效应提高了阻燃效率，另一方面通过催化机制加速体系熔融滴落而起到阻燃作用。5003N1 阻燃达到UL 94 V-2 (1.5mm 和3.0mm)，灼热丝测试通过GWIT:750/3.0 和GWFI:850/3.0。5003N1 已经通过美国UL 认证，并满足RoHS、SVHC、17P、Halogen-free、PAHs 等法规对产品的要求。5003N1 还具有阻燃制品密度小、发烟量低、模具腐蚀小的特点。