

自动重合闸漏电保护器装置防雷

产品名称	自动重合闸漏电保护器装置防雷
公司名称	广州吉普佳电子科技有限公司
价格	419.00/台
规格参数	品牌:吉普佳 型号:JPJ-AR-25A 产地:广东广州
公司地址	广州市萝岗区
联系电话	86-020-82189757 13539973008

产品详情

【概述】

本产品符合《GB 6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求》、《GB 16917.1-2003 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)》和广东省电信有限公司《小灵通基站用自动重合闸漏电开关技术要求和测试方法》。具有漏电保护，低电压保护，过电压保护，过电流保护，短路保护，合闸前短路检测，自动重合闸，延时启动，稳压和监控干节点输出等功能。

【技术参数】

1.工作电压:85-300VAC

2.额定负载电流: 5A/6A/10A/16A/32A/50A/63A

3.过流保护电流:1.15I_n

4.短路保护电流：50 A

5.漏电保护电流：30mA

6.过压动作电压：275 V

7.欠压动作电压：100 V

8.漏电短路保护时间： 0.05S

【维修保养和注意事项】

- 1.将本开关安装于墙壁上或主机箱内，避免直接雨淋、日晒；
- 2.应当定期进行漏电保护功能的自检，在闭合通电状态下按试验按钮一次，以检查设备运行是否正常；
- 3.在出现连续三次自动重合闸不成功时，应检查用电设备及线路，排除故障后再进行合闸供电；
- 4.本自动重合闸漏电保护开关在运输、保管和使用中，均不得受雨雪侵袭，应尽量避免日晒，严禁湿手操作；
- 5.对同时接触被保护电路两线所引起的人身触电险，不能进行保护；
- 6.进行动作特性试验时，应使用经国家有关部门检验合格的专用测试仪器，严禁对火线对地线短路的方法来试验装置，以免造成人身触电危险。