

# WDS-20G液晶显示电子拉力试验机

产品名称	WDS-20G液晶显示电子拉力试验机
公司名称	济南众标仪器设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:济南众标仪器 型号:WDS-20G液晶显示电子拉力试验机 产地:济南
公司地址	济南市槐荫区德迈国际信息产业园
联系电话	0531-61310788 18605313108

## 产品详情

试验机类型：液晶显示电子万能试验机

规格型号：WDS-G系列

试验力：20（KN）

### 一、产品描述：

该系列拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、属板等材料的拉伸试验，增加附具可做压缩、弯曲等试验。具有试验力数字显示，试验速度连续可调,试样拉断自动停机，峰值保持等功能。

### 二、主要用途：

该系列[拉力试验机](#)

适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、属板等材料的拉伸试验，增加附具可做压缩、弯曲等试验。具有试验力数字显示，试验速度连续可调,试样拉断自动停机，峰值保持等功能。 三、功能与特点： 1)采用高精度、全数字调速系统及精密减速机，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。 2)触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面，方便快捷。 3)可实现试样装夹时横梁快慢升降调整，具有过载保护等功能。

4)选配微机接口，可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。

### 四、主机参数：

序号	项目名称	技术参数和指标
----	------	---------

1	试验力	20KN
2	有效测力范围	2% ~ 100%F · S ( 全程不分档 )
3	力值精度	优于示值的 $\pm 1\%$
4	位移分辨率	0.001mm
5	位移精度	优于示值的 $\pm 1\%$
6	速度范围	0.05mm/min ~ 500mm/min无级调速
7	速度精度	优于示值的 $\pm 1\%$
8	变形测量范围 ( 大变形引伸计 )	10-1000mm
9	变形测量精度	优于示值的 $\pm 1\%$
10	有效拉伸空间	800mm ( 可定制 )
11	外形尺寸	768*496*1675 ( mm )
12	主机质量	约280kg

ckground:white;mso-layout-grid-align:auto'>