

平顶上人平屋面变形缝做法图

产品名称	平顶上人平屋面变形缝做法图
公司名称	南京阿维达工程材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:美硕 发货长度:3米/支 产地:南京
公司地址	江苏省南京市浦口区丽岛路1号
联系电话	17714538589

产品详情

变形缝质量要求 1、安装后外观应线直、盖板对缝工整；

2、安装后水平面、垂直面上应与墙面、楼地面装饰面层保持一致。

3、建筑物为启用前，应对盖板表面予以适当防护措施，避免工程损坏。

1、装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜表中现浇式的数值取用。 2、框-剪或框-

筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况，取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值。

3、当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时，伸缩缝间距宜按表中露天栏或适当减少。

4、位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构，伸缩缝间距宜适当减少。 5、对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值，对石砌体、蒸压份煤灰砖和混凝土砌块房屋取表中值吃曾以0.8的系数。 6、在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土盖采用。 7、温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及建筑物墙体的伸缩缝的最大间距，应按表中数值予以适当减少。

施工安装

屋面变形缝的作用

屋面变形缝除了变形缝应有的伸缩功能之外，还起到了很好的防水作用。它防水功能的实现通过三个部件来实现：

- 1、带有折边的金属盖板，带有折边的金属盖板能够有效防止雨水应为风的影响而渗入伸缩缝内。
- 2、橡胶止水带，这个止水带能够让因为风等因素导致的进水不至于直接渗漏下去，起到第二层的保护作用。
- 3、带有折边的铝合金基座，不要小看了这个折边，也是因为这个折边，能够更好地辅助产品的防水性能。