

专业定做平台钢格板【厂家直销】

产品名称	专业定做平台钢格板【厂家直销】
公司名称	河北东普金属丝网制造有限公司
价格	156.00/平方米
规格参数	品牌:锦泰 型号:G303/30/100 产地:安平
公司地址	安平县史官屯村村北30米处
联系电话	15131856635

产品详情

专业定做平台钢格板【厂家直销】美观气派 安装简单 安全防护

平台钢格板扁钢间距30mm是***常用的规格 具体可按客户要求加工定做 欢迎来电咨询
客服电话：15131856635，联系人：韩女士。我厂从事钢格板行业12年来
一直秉承“客户至上，质量第一”的经营理念，拥有两台大型排焊机，生产周期快
产品质量好 多年来受到了广大用户的认可和青睐。

平台钢格板是近年来一种应用十分广泛的钢格板产品，这种钢格板在工业各领域用途***
广泛的,对表面冲击具有的抵抗力,尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的
能力。它主要用于工厂、车间、矿业、港口的各类平台都可选用、美观气派、安装方便，
是一种更新换代的新型建筑产品。平台钢格板特点:1、平台钢格板可以在周边增焊踢板（
挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。

2、平台钢格板采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。

3、平台钢格板可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。4、平台钢格板的

包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

平台钢格板规格:1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途***广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有的抵力。2、扁钢间距为40mm的钢格板为***经济、***轻便的品种。在跨距***小的场合下，是***理想的选择。3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。平台钢格板材料:1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。3、扁钢尺寸允许偏差符合表一 YB/T4001.1-2007的规定。4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

用途：平台钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装，是一种更新换代的新型建筑产品。平台钢格板可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；平台钢格板还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。