

钢化玻璃夜光地贴 双层钢化玻璃抽真空夹胶抗压防水

产品名称	钢化玻璃夜光地贴 双层钢化玻璃抽真空夹胶抗压防水
公司名称	杭州市慧海化工有限公司
价格	7.00/个
规格参数	尺寸:200*400 工艺:抽真空夹胶 底板材料:钢化玻璃
公司地址	杭州市下城区石桥路395号永富大厦673室
联系电话	0571-86061161 13588068233

产品详情

产品介绍：

我司新研发镶嵌式夜光钢化玻璃地贴是符合国家安全标准的高质量疏散标志。具有极强的抗压防水能力，短暂人眼可见光源激发后在黑暗环境中就能有极高的亮度。并有其他各式符合国际标准的指示图形、图案、尺寸与大小规范，可应客户要求加工、订做。

产品性能：

抗压能力

本产品由双层钢化玻璃抽真空夹胶而成，钢化玻璃上层厚度8mm，下层厚度5mm，钢化玻璃符合GB15763.2-2005国家标准，坚固抗压。

防水能力

产品中间胶层使用硅胶胶片，抽真空夹胶而成。内部完全真空密闭，能在潮湿空气甚至在水中长时间浸泡情况下仍旧密闭，防水性能优越。

发光能力

使用我司最新研发的荧光粉制成的发光层发光能力极强，在短暂的数分钟人眼可见光激发

光源照射后，在黑暗环境下有极高亮度，余晖时间超过12小时且仍能清晰指示。产品安全无毒，无污染无放射，无需电源，可反复发光，使用年限长达15年以上，经久耐用。

余晖亮度值

5分钟
20分钟

亮度 1000mcd/m²
亮度 250mcd/m²

10分钟
60分钟

人的肉眼可见最小光值为0.32mcd/m²，地贴长时间于黑暗环境中仍清晰可见。

安装方式：

安装简单、维护方便。可以根据公共场所的实际需要，灵活进行安装，地面上的在地面石材上开槽，使用结构胶嵌入粘贴，标识表面保持与地面平齐。具体施工要求见图纸，特殊情况，应与设计沟通，根据具体情况处理。

联系电话：0571-86061161