



展模块	1223SM 1223SM 1221SM 1222SM 1222SM 1223SM 1223SM 1221	x 24V DC 输入/8 x 继电器输出 8 x 24V DC 输入/8 x 24V DC输出 8 x 24V DC 输入 16 x 继电器输出 16 x 24V DC 输出 16 x 24V DC 输入/16 x继电器输出 16 x 24V DC 输入/16 x 24V DC 输出 16 x 24V DC 输入	0XB0 6ES7 223 1PH30 0XB06ES7 223 1BH30 0XB06ES7 221 1BF30 0XB0 6ES7 222 1HH30 0XB0 6ES7 222 1BH30 0XB0 6ES7 223 1PL30 0XB06ES7 223 1BL30 0XB06ES7 221 1BH30 0XB0
模拟量扩 展模块	SM 1234SM 1231 SM 1232	4 x 模拟量输入/2 x 模拟量输出 4 x 模拟量输入 2 x 模拟量输出	6ES7 234 4HE30 0XB06ES7 231 4HD30 0XB0 6ES7 232 4HB30 0XB0
通讯扩展 模块	CM 1241 CM 1241	RS 485 RS 232	6ES7 241 1CH30 0XB0 6ES7 241 1AH30 0XB0
信号板数 字量/模拟 量	SB 1223SB 1232	2 x 24V DC 输入/2 x 24V DC 输出 1 x 模拟量输出	6ES7 223 0BD30 0XB06ES7 232 4HA30 0XB0
模拟器	SIM 1274 SIM 1274	1214C 模拟器 1211C/1212C 模拟器	6ES7 274 1XH30 0XA0 6ES7 274 1XF30 0XA0
SIMATIC 精简面板	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8 寸单色，4 个功能键，以太网接口 SIMATIC KTP600 Basic mono PN 5.7 寸单色，6 个功能键，以太网接口 SIMATIC KTP600 Basic color PN 5.7 寸 256 色，6 个功能键，以太网接口 SIMATIC KTP1000 Basic color PN 10.4 寸 256 色，8 个功能键，以太网接口 SIMATIC TP1500 Basic color PN 15 寸 256 色，不带功能键，以太网接口		6AV6 647-0AA11-3AX06AV6 647-0AB11-3AX06AV6 647-0AD11-3AX06AV6 647-0AF11-3AX06AV6 647-0AG11-3AX0

上海赞国 主要产品有“ PLC，变频器，触摸屏，模块，传感器，低压器，伺服电机，工控机”。全新原装，质量保证，保修一年，价格合理，支持技术服务！SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.

MIDASTER系列 : MDV

- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120

“信誉第一，客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨，在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。

上海赞国自动化设备有限公司(西门子代理商)

=====  
联系人：黄小琴（销售工程师）

手机 15021045968

电话（Tel）：021-31129605

传真（Fax）：021-67633621

联系（QQ）：237741731

地址（Add）：上海市松江区1855弄91号  
=====

CPU	CPU 1211C	211 CPU AC/DC/Rly	ES7211-1BD30-0XB0
-----	-----------	-------------------	-------------------

		1211 CPU DC/DC/DC	ES7211-1AD30-0XB0
--	--	-------------------	-------------------

		1211 CPU DC/DC/Rly	ES7211-1HD30-0XB0
--	--	--------------------	-------------------

CPU 1212C		212 CPU AC/DC/Rly	ES7212-1BD30-0XB0
-----------	--	-------------------	-------------------

		1212 CPU DC/DC/DC	ES7212-1AD30-0XB0
--	--	-------------------	-------------------

1212 CPU DC/DC/Rly

ES7212-1HD30-0XB

CPU 1214C

214 CPU AC/DC/Rly

ES7214-1BE30-0XB0

1214 CPU DC/DC/DC

ES7214-1AE30-0XB0

214 CPU DC/DC/Rly

ES7214-1HE30-0XB0

CPU 1215C

215CPU DC/DC/DC

ES7215-1AG31-0XB0

1215CPU AC/DC/RELAY

ES7215-1BG31-0XB0

1215CPU DC/DC/RELAY

ES7215-1HG31-0XB0

数字量

SM 1222

8 x 继电器输出

ES7222-1HF30-0XB0

扩展模块

SM 1222

8 x 24V DC 输出

ES7222-1BF30-0XB0

SM 1223

8 x 24V DC 输入/8 x

ES7223-1PH30-0XB0

继电器输出

SM 1223

8 x 24V DC 输入/8 x 24V DC 输出

6ES7223-1BH30-0XB0

8 x 24V DC 输入

SM 1221

6 x 继电器输出

6ES7221-1BF30-0XB0

SM 1222

6 x 24V DC 输出

6ES7222-1HH30-0XB0

SM 1222

6 x 24V DC 输入/16 x

6ES7222-1BH30-0XB0

SM 1223

继电器输出

6ES7223-1PL30-0XB0

16 x 24V DC 输入/16 x 24V DC 输出

SM 1223

6 x 24V DC 输入

6ES7223-1BL30-0XB0

SM 1221

6ES7221-1BH30-0XB0

模拟量

SM 1234

4 x 模拟量输入/2 x 模拟量

6ES7234-4HE30-0XB0

扩展模块

输出

SM 1231	4 x 模拟量输入	6ES 231-4HD30-0XB0
---------	-----------	--------------------

SM 1232	4 x 模拟量输出	6ES7232-4HB30-0XB0
---------	-----------	--------------------

通讯扩	CM 1241	RS 485	6ES7241-1CH30-0XB0
-----	---------	--------	--------------------

展模块	CM 1241	RS 232	6ES7241-1AH30-0XB0
-----	---------	--------	--------------------

信号板	SB 1223	2 x 24V DC 输入/2 x 24V DC 输出	6ES7223-0BD30-0XB0
-----	---------	-----------------------------	--------------------

数字量/	1 x 模拟量输出
------	-----------

模拟量	SB 1232	6ES7232-4HA30-0XB0
-----	---------	--------------------

模拟器	SIM 1274	214C 模拟器	6ES7274-1XH30-0XA0
-----	----------	----------	--------------------

SIM 1274	211C/1212C 模拟器	6ES7274-1XF30-0XA0
----------	----------------	--------------------

SIMATIC	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8 寸单色，4 个功能键，以太网接口	6ES7AV6647-0AA11-3AX0
---------	---	-----------------------

精简面板	SIMATIC KTP600 Basic mono PN 5.7 寸单色，6 个功能键，以太网接口	6ES7AV6647-0AB11-3AX0
------	---	-----------------------

SIMATIC KTP600 Basic color PN 5.7 寸 256 色 , 6 个功能键 , 以太网接口

6ES7211-1AE31-0XB0

SIMATIC KTP1000 Basic color PN 10.4 寸 256 色 , 8 个功能键 , 以太网接口

6ES7211-1BE31-0XB0

SIMATIC TP1500 Basic color PN 15 寸 256 色 , 不带功能键 , 以太网接口

6ES7211-1HE31-0XB0

## Overview

12 个标准 CPU

具有不同的性能等级 , 满足不同的应用领域。

6ES7211-1AE31-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 30 KB

6ES7211-1BE31-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU,  
AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO  
RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 -  
264 V AC AT 47 - 63 HZ, PROGRAM/DATA  
MEMORY: 30 KB

6ES7211-1HE31-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY  
2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 30 KB