

稀土瓷砂、陶瓷滤料 萍乡庞泰

产品名称	稀土瓷砂、陶瓷滤料 萍乡庞泰
公司名称	萍乡庞泰实业有限公司
价格	1880.00/吨
规格参数	产地:萍乡庞泰 尺寸:0.5-32 (cm) 耐腐蚀性:按客户要求
公司地址	中国 江西 萍乡市 经济开发区
联系电话	86 0799 6763886/6762106 13707998094

产品详情

产地	萍乡庞泰	尺寸	0.5-32 (cm)
耐腐蚀性	按客户要求	断裂模数	按客户要求
釉面抗规裂	按客户要求	抗冻性	按客户要求
耐污染性	按客户要求	抗热震性	按客户要求
品牌	PT		

稀土瓷砂又称陶瓷滤料，是我公司根据国内外新型滤料研制的经验，选用精选的 α - Al_2O_3 粉和本地优质高岭土做原料，掺合一定量的粘结剂、成孔剂、稀土抗蚀剂，经科学配方，经过炼泥、成型、干燥、烧成等工艺，高温烧制成外观白色，质地坚硬，颗粒均匀，微孔发达，孔隙率大，圆度饱满的新型水处理滤料。

规格:0.5—1mm 1—2mm 2—4mm 4—8 mm 8—16mm 16—32mm

稀土瓷砂为微孔型水处理填料，外观为球型颗粒，具有很多微孔，有优良的吸附性能，相互间以点接触，有均匀而恰当的间隙，在工作状态时，通道完全，流通距离长，为杂质造成了理想的沉积条件。

性能特点：

化学性能稳定，粒度均匀，坚硬耐磨，不堵塞，滤速快，周期长，抗氧化、无毒性、耐磨擦、抗冲击、耐腐蚀、耐高温，过滤阻力小，滤液清，效果好。

机械强度高、磨损率低，比表面积大，孔隙率高，截污能力强，吸附性能好，颗粒均匀，比重适当，使用寿命长达15年以上，扩大吸附面积,提高截污能力,对含有胶体杂质的污水处理效果更好.减少反冲洗量,各项技术指标经化验,均达到该行业标准。

解决了天然滤料比重单一，易破碎泥化产生二氧化硅、有机碳后遗的二次污染问题。用于化学法处理的废水过滤、重金属去除率达90%以上，悬浮物去除率100%，浊度去除率99%，被列为中国环保基金会的科技新产品推广项目。

稀土瓷砂由于添加了含有耐腐蚀的金钼系和铜系原素的稀土，除具有普通型瓷的性能外，抗蚀性能进一步加强， SiO_2 更加稳定，特别适宜于锅炉化学水处理和超纯水的制备。

用于火电厂二次循环水水处理过滤，过滤水头损失小，再生周期长，再生简易方便，不易堵塞，可达到最佳效益。