

焊接烟尘净化器厂家、河北清润好环保

产品名称	焊接烟尘净化器厂家、河北清润好环保
公司名称	河北清润环保设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:清润 材质:碳钢 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市四营工业区
联系电话	0317-8049807 13933171120

产品详情

烟尘通过河北清润焊接净化器产生的负压由吸气罩吸入烟尘，经柔性吸气臂进入腔体，流速变慢使大颗粒直径的粉尘掉落下来，含微细粉尘的气流进入净化室内，粉尘的过滤分离在净化室内通过滤筒的分离作用完成，烟尘则被滤芯阻拦在其表面上，净化后的空气经风机排出，当被阻拦的烟尘在滤芯表面不断沉积时，定时开启脉冲清灰系统，手动清灰式需将滤筒取出手工清理。静电式虚定期清理电极板。

一、产品结构与技术数据结构特点

焊烟净化器由离心风机、滤筒过滤室、或静电极板式净化舱，集尘抽屉、净化器室体、脉冲清灰或手动清灰、电控装置及带吸尘罩柔性吸尘臂组成。

- 1、焊烟净化器采用滤筒过滤器，过滤面积大，单位面积过滤流速低，因而具有很高的过滤效率。
- 2、焊烟净化器采用优化设计，采用进风均流导流技术，解决了一般布袋除尘器难避免的各室气流不均的现象。
- 3、焊烟净化器气流组织设计合理，阻力损失小，机器外形小巧，移动灵活，操作简单，维护方便。
- 4、滤筒采用进口高效过滤材料，过滤效率达99.5%滤筒的使用寿命比普通滤料在正常使用条件要长很多。
- 5、在高效滤筒前采用匀风导流板，使滤筒的寿命大大的延长。
- 6、焊烟净化器配置的吸气臂可作360度旋转，并能上下、左右移动。
- 7、焊烟净化器底部安有四个轮子，移动轻便，适用工作点经常变化净化粉尘的领域。

二、技术参数

型号	风量m3/h	反吹	设备尺寸	功率
小蓝白单臂	1500	无	550*680*1000	1.1KW
黄白单臂	1500	无	600*600*1250	1.1KW
小蓝白单臂	3000	无	850*680*1000	2.2KW
黄白单臂	3000	无	850*600*1350	2.2KW
大蓝白单臂	4500	无	850*750*1400	3KW
注：自动喷吹加500、吸气臂直径为160mm				

三、适用范围

河北清润环保设备有限公司焊烟净化器适用于人工焊接和自动焊接产生的焊接烟尘，通过吸气臂吸入本体进行净化，是专业为工业应用而设计的。