

钢边式橡胶止水带|零售钢边式橡胶止水带 生产厂家

产品名称	钢边式橡胶止水带 零售钢边式橡胶止水带 生产厂家
公司名称	河北众友路桥养护工程有限公司
价格	36.00/米
规格参数	众友:众友
公司地址	衡水市桃城区胜利西路881号康龙大厦2楼
联系电话	0318-8882699 13303180661

产品详情

止水带使用方法 正确的进行施工与安装橡胶止水带，是使用橡胶止水带的关键所在，我们知道橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意安装定位方法和浇捣压力，以避免止水带被刺破。由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，所以如果遇水膨胀橡胶止水带被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力。故在施工中要格外注意。具体注意如下几个方面：

- A.在绑扎钢筋和支模时，橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- B、对于固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。
- C、对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都必须保证止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。
- D、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。
- E、钢边橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我公司生产成配件，以保证在施工中现场连接只在直线段进行。
- F、我厂在提供橡胶止水带时还提供相应规格止水带接头模具，技术人员可随时到施工现场指导，根据实际情况，需方可与我公司联系。

河北众友路桥养护工程有限公司热忱期待您的共赢