

浙江SBF6205系列防水防尘防腐灯

产品名称	浙江SBF6205系列防水防尘防腐灯
公司名称	森本科技有限公司
价格	390.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市白石街道新河泮村
联系电话	0577-62079199 13868430123

产品详情

产品特点

1. 本灯具为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备。
2. 本产品为分体式设计，由铝合金压铸成型灯具与镇流器箱组成，外壳聚脂喷涂，具有良好的耐腐蚀性能。造型新颖、外形美观大方。
3. 灯具设有独立的接线腔，采用内压式电缆密封结构和插入式接线装置，产品电气性能可靠，维护保养方便。
4. 本灯具适用较大功率HID气体放电灯光源(配E40灯座)。镇流器采用优质耐高温漆包线，并装有热保护器，能保证镇流器长期可靠工作。
5. 网罩采用钢材表面聚脂喷涂或优质不锈钢。
6. 棱晶钢化玻璃罩，透光率高，光线柔和，安全耐冲击。
7. 本灯具适用于管吊式、吸顶式、吸壁式、立杆式多样安装方式，（见安装示意图）。

一. 适用范围

适用于工厂、码头、堆栈，尤其是发电厂及其锅炉装置和钢铁厂等多尘、潮湿的室内外场所的照明。

二. 灯具型号及含义

SBF6205-

网罩材质： Q—钢质
(可不标)

G—不锈钢

A.管吊式

B.吸顶式

安装形式 C1.C2吸壁式

D.护栏立杆式

E.法兰立杆式

光源功率 (W)

G—荧光高压汞灯
光源代号 N—高压钠灯

产品设计序号
J—金属卤化物灯

灯具分类代号：2—常用光源系列

产品系列代号：6—工厂用照明设备

灯具型式：F—防水防尘防腐型

企业代号

选型举例：例如SBF6205-J175AW表示浙江森本科技有限公司防水防尘防腐型常用光源灯具系列，光源为金属卤化物灯,功率175W，带钢质表面聚脂喷涂防护网罩，管吊式安装。

四. 技术参数 (技术条件)

1. 外壳防护等级：IP66。

2. 防腐等级：WF2。
3. 适用光源：荧光高压汞灯；高压钠灯；金属卤化物灯。
4. 光源功率：见表
5. 额定工作电压：220V 50HZ。
6. 引入口：G3/4 ”
7. 电缆外径：9~10.5mm。