

# 通风柜 实验室通风柜

产品名称	通风柜 实验室通风柜
公司名称	深圳市派晟工业设备有限公司
价格	6200.00/个
规格参数	品牌:派晟 型号:PTF1200 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道溪头社区工业一路2号A栋B座山打根玩具一厂厂房三104（注册地址）
联系电话	0755-36968260 15766260550

## 产品详情

通风柜 实验室通风柜是实验室中重要的安全设备之一，它是一种有效的局部通风方式。恰当的选择、安装、操作及保养，通风柜可以使它的使用者以及实验室其他人员远离化学试剂和其他有害物质的侵害。同时，如果发生火灾或爆炸，通风柜将能提供适当的安全保障。

### 通风柜用途:

(1) 防火：绝不使用任何可燃性的材料。

(2) 防爆：柜体前端为5mm防爆玻璃、柜体的两侧为双层结构，内衬为6mm抗倍特板,双层结构对柜内可能发生的爆炸有释压的功效。

(3) 抗腐蚀：外部：钢制柜体采用酸洗磷化后喷塑，有优越抗腐蚀性能。内部：耐酸碱抗倍特内衬板，有优越的抗酸能力。

(4) 高效：导流板为三段可拆式结构，根据实验需求还可对其中第二块导流板的位置进行调整。

实验室通风柜描述：

有三种样式：标准式、矮台式、落地式。

通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求：0.5m/s（国际标准规定：只有表面风速达到了0.5m/s才可以有效的捕捉柜内的有害气体）。

通风柜的开口高度是否满足您对操作空间的需求。

通风控制系统：定风量、变风量还是自适应性控制系统。

内衬板材质：PP、玻璃纤维或是聚乙烯树脂等等。

调节门的原料是否采用了安全胶合玻璃，其设计是否符合人体力学，使操作者拉动自如。

## 台面部分

台面是否采用了安全的碟状设计，从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏。

台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的侵蚀和高温。

是否安装了杯槽或是水槽，且安装的位置是否合理。

出风口的设计是否合理。

常规规格（接受非标订做）

规格	长mm	宽mm	高mm	颜色	材质
PTF1200	1200	800	2350	瓷白色/蓝白	全钢/PP/不锈钢
PTF1500	1500	800	2350	瓷白色/蓝白	全钢/PP/不锈钢

PTF1800	1800	800	2350	瓷白色/蓝白	全钢/PP/不锈钢
---------	------	-----	------	--------	-----------