武鸣专业工程洗车台 厂家服务

产品名称	武鸣专业工程洗车台 厂家服务
公司名称	广西绿熙环保科技有限公司
价格	15.00/台
规格参数	顺耀:顺耀 SY-50:SY-50 武汉:武汉
公司地址	南宁市友爱路西一巷3号
联系电话	18376678542

产品详情

广西南宁工地洗车台，广西南宁建筑工地洗车平台.详情描述顺耀洗轮机是依据广西南宁城管、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该洗轮机利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到各部门的上路要求。可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。该洗轮机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。该洗轮机安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。该设备自动冲洗程度高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙自动沉淀，成本低，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。

广西南宁建筑工地洗车台SY-50设备参数：

项目	单位	数值
设备尺寸（长x宽x高）	cm	

		2400L*3600W*1500H 3600L*3600W*1500H
使用车辆及载重量		100T以下各类工程车和垃圾运输车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动/手动
冲洗压力	Kg/cm2	5kg/m2
配电系统额定电压	V	380
配电系统额定电流	A	15
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）

广西南宁建筑工地洗车台SY-50设备参数：

项目	单位	数值
设备尺寸（长x宽x高）	cm	2400L*3600W*1500H 3600L*3600W*1500H

使用车辆及载重量		100T以下各类工程车和垃圾运输车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动/手动
冲洗压力	Kg/cm2	5kg/m2
配电系统额定电压	V	380
配电系统额定电流	A	15
配电系统额定功率	KW	11
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）

顺耀牌建筑工地洗轮机/工地自动洗车设备比其它厂家洗轮机好在哪里?1、底盘钢管的厚度比其他厂家价增加0.5-1cm（承重体为1厘米方钢）

2、格栅板用料是热镀锌，永不生锈，而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。3、水泵采用上海越沪的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比如神龙等。4、采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。5、电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，更有保证。