## 挡水女儿墙变形缝做法图集图纸

产品名称	挡水女儿墙变形缝做法图集图纸
公司名称	南京阿维达工程材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:美硕 发货长度:3米/支 产地:南京
公司地址	江苏省南京市浦口区丽岛路1号
联系电话	17714538589

## 产品详情

变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、 屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个独立的部分。为克服过大的温度差而设置的缝,基础可不断开,从基础顶面至屋顶沿结构断开。 防震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对独立的防震单元,避免因地震造成建筑物整体震动不协调,而产生破坏。

在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。

沉降缝:指同一建筑物高低相差悬殊,上部荷载分布不均匀,或建在不同地基土壤上时,为避免不均匀 沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝。沉降缝把建筑物划分成几个段落,自成系统,从 基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为70-100毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔 成段的竖直缝。借以避免各段不均匀下沉而产生裂缝。通常设置在建筑高低、荷载或地基承载力差别很 大的各部分之间,以及在新旧建筑的联接处。

有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑,即所谓的"三缝合一"。

三缝合一:缝宽按照防震缝宽度处理;基础按沉降缝断开。

施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是最常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝,而应该是一个面。

南京美硕建材有限公司专业销售建筑变形缝装置。地处交通便利的江苏南京市。随着我国各项基础设施特别是建筑业的高速发展,建筑学家们比以往更关注建筑结构中的伸缩变形问题。气温的升降、地基的沉降、高层楼宇顶部的摇晃、地震等等,都引起了建筑物的伸缩变形,他们急需一种能适应建筑结构之间能够有一定的活动余量,又能使缝隙隐蔽并保持外观美观的装置。 为止,我们深入关注了上述问题,充分了解国内建筑变形缝隙的实际情况并吸收了国外在该方面的先进理念和经验,现可提供多种型号和规格的建筑变形装置以适应不同建筑物的需要。建筑变形缝装置是用来遮盖和装饰建建筑变形缝装置是用来遮盖和装饰建筑物变形缝的建筑配件,它是由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、黄铜板)、滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的、新型的成品化工业产品,目前已经有大量的大型公共建筑队和工业建筑采用了成品化的建筑变形缝装置。

按照使用部位分为四个类别:楼地面变形缝、内墙、顶棚吊顶变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝。 按照变形缝两侧结构特点分为两种型号:平面型、变形缝两侧的安装结构面在同一平面上;转角型、 变形缝两侧的安装结构为互相垂直的。按照变形缝装置的构造特征分为六种类型:金属盖板型、金属卡 锁型、双列嵌平型、单列嵌平型、抗震型、承重型。变形缝装置适应缝宽50mm-500mm也可特殊对待。 变形缝装置有多种型号和规格,可以适应建筑物各种部位变形缝的装修和使用功能的要求。工程设计人 员根据项目中变形缝所在部位确定选用类型;根据缝宽确定选用规格;确定伸缩量;最后根据装饰效果 、连接方式确定选用型号。根据工程需要加配阻火带和止水带,达到防火和防水的要求。为保持整体美 观,在同一项工程中,内墙与顶棚应尽量选用同一产品;地面与墙面应选用宽度相同,