

美硕牌不锈钢变形缝价格可加工定制

产品名称	美硕牌不锈钢变形缝价格可加工定制
公司名称	南京阿维达工程材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:美硕 发货长度:3米/支 产地:南京
公司地址	江苏省南京市浦口区丽岛路1号
联系电话	17714538589

产品详情

变形缝安装注意事项：

4.1、槽口处理 1、根据所选用的建筑变形装置型号、规格，确定预留槽口宽度、深度。 2、清理预留槽施工基面，使之达到合适的宽度、深度，并确保其平整度、直线度，以放置建筑变形装置。

4.2、变形装置位置放样 1、以缝隙为中心，两侧对称按变形装置“W”值放样，可用墨斗弹线等方法定出固定铝合金框架的位置。

2、用同样的方法确定膨胀螺栓的位置，间距符合安装图纸要求。 4.3、安装阻火带（选配）按设计要求安装阻火带。 4.4、安装止水带

止水带采用厚度为1.5mm的EPDM防水材料，施工时应遵循如下步骤：

1、平整并清洁混凝土表面，混凝土表面不得有酥松现象并应较为干燥。

2、在缝隙两侧基层及止水带两边用专用基层胶粘剂按300g

/m用量涂刷。待胶粘剂基本不粘手时，将止水带平整铺贴在混凝土基层上并用相应工具压实。

3、清洁止水带接口，使其表面无明显污物，然后按60g

/m量在接缝两面涂上专用搭接胶。待胶充分干燥后，再涂二度，待胶干燥后至不粘手后，压平、压实。

4、在与止水带水平转接、阴角或阳角接头处应根据现场实际情况进行裁剪，但应遵循尽量减少接头的原则。接合方法同上。

4.5、铝合金基座框架安装

1、根据确定的膨胀螺栓位置，用电锤钻孔，安装膨胀螺栓。

2、将铝合金基座放入槽口，调整好设计标高，使纵坡、横坡与地面或墙面保持一致。

3、用膨胀螺栓将其固定。

4.6、滑杆安装（金属盖板型）

将滑杆按设计间距布放，并用胶带纸初步固定。

4.7、面板安装（金属盖板型、卡锁型）

盖上面板，用螺栓栓住。橡胶嵌平型应装入橡胶条。装饰型嵌入大理石或其它材料。

4.8、个别接缝处应注入填缝胶并刮平。4.9、屋顶缝应特别注意接缝处

变形缝的类别

1、按照建筑物变形缝设置的部分分为四类：

a、楼地面变形缝。

b、内墙、顶棚及吊顶变形缝。

c、外墙变形缝。

d、屋面变形缝。

2、按照变形缝两侧结构的位置特点分为两种型号：

a、平面型。

b、转角型。

提供面变形缝做法及产品简介

产品的概况 型号:MSQG(平面型) 规

格：变形缝的尺寸要求必须实地测量，先做型式样板，经验收后再大面积施工。材料及配件：1：60603-T5型材基座，6061系铝合金盖板，不锈钢中心螺丝，不锈钢链接滑竿，防水密封胶条，三元一并止水带

。2：材料执行标准：

（1）：铝板：材质符合GB/T3280—1997及GB/T4237-1993要求，采用牌号6063-T5、6061-T6型材。

外观：表面作阳极化处理或氟碳喷涂、粉末喷涂。板的表面应平整、光洁。

（2）：止水带：采用三元乙丙防水材料，用配套胶粘接剂固定。（3）：胶条：胶条采用热塑性橡胶

3.产地：江苏南京 4.生产厂家：南京美硕建材有限公司