# JBS-300B东辰数显半自动冲击试验机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | JBS-300B东辰数显半自动冲击试验机 |
| 公司名称 | 济南东辰试验仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地:济南<br>型号:JBS<br>冲击能量:300J |
| 公司地址 | 山东省济南市市中区党家街道办事处160号 |
| 联系电话 | 0531-86115995 18660819756 |

# 产品详情

JBS-300B数显自动冲击试验机

一、JBS-300B东辰数显半自动冲击试验机产品介绍：

本冲击试验机是严格按国标GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》开发的产品，按国标GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验，按JJG145-82《摆锤式冲击试验机》出厂检验。所用式样断面为10*10MM。主要对冲击韧性较大的黑色金属，特别是钢铁及其合金进行试验。

济南东辰试验机厂生产的JBS-B型数显自动冲击试验机，采用PLC控制，电动扬摆、冲击，PLC测量、运算、数显结果并可打印等，并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆作好下次试验准备，操作简便，工作效率高。特别适用于连续做冲击试验的实验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等行业。满足金属夏比冲击试验方法的要求，可计算和数显材料冲击吸收功、冲击韧性、摆锤扬角及试验平均值。

二、JBS-300B东辰数显半自动冲击试验机主要技术指标

1、冲击能量：300J（大锤） 150（小锤） 2、冲击速度：5.2m/s 3、摆锤预扬角：150 °

4、试样支座跨距：40mm 5、支座钳口圆角：R1.0~1.5mm 6、冲击刀刃圆角：R2.0~2.5mm

7、摆锤中心至冲击点距离：750mm 8、标准试样尺寸：10×10×55mm 9、电源和功率：三相四线 50Hz 380V 180W 10、外形尺寸：2124×600×1340mm 11、角度准确度： 0.1 ° 12、重量： 450Kg

售后服务承诺

一、 产品质保期为3年 , 终生服务。(业内首推3年质保服务)

二、 质保期内的售后服务：

设备调试完成后，供方随时以电话、书面或者其他联系方式解答需方产品使用中的疑问。我

方在接到用户报修电话后2-4 小时内进行故障定位，并提出解决方案，最终指导用户排除设备故障，若现场解决不了的，我方会在48-72小时内提供现场服务，最终解决设备故障。保修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。

三、 定期回访服务：

售后服务人员每年至少上门走访客户一次或由客服人员进行电话回访，对运行的设备实施现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患，减少设备发生故障的概率，保证客户设备的稳定运行。

四、 质保期外的服务：

在质保期外，售后服务人员会不定期的对设备进行上门或电话回访，了解产品的后续使用情况，提供设备的维护或使用建议。质保期外的设备维修，我方会根据用户需要，如需要到现场进行维修的更换件只收取工本费和维修成本费。

五. 软件升级

设备使用一段时间后，我方会根据用户要求，对设备进行软件升级，提高设备的使用性与可操作性。同时，根据用户不同时期，对设备的要求，我方还可提供设备的改造升级等相关工作，以满足客户的不同需求。

济南东辰试验仪器有限公司欢迎各方友人来电、来访咨询洽谈！

JBS-300B东辰数显半自动冲击试验机