DCST微机控制300J自动冲击试验机

产品名称	DCST微机控制300J自动冲击试验机
公司名称	济南东辰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:济南 型号:JB-W 冲击能量:300J
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处160号
联系电话	0531-86115995 18660819756

产品详情

JB-300W微机屏显自动冲击试验机

技术方案书

一、DCST微机控制300J自动冲击试验机产品介绍：

该机主要用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能，以便判断材料在动负荷下的性质。

济南东辰试验机厂生产的JB-W型冲击试验机为微机屏显式自动冲击试验机，采用PC微机机控制，电动扬摆、冲击、微机测量、运算、屏幕数显结果并可打印等，工作效率高、测试精度高。在冲击试样后可利用剩余能量自动扬摆，做好下次试验准备，操作简便，工作效率高。在连续做冲击试验的试验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等行业更能体现其优越性。计算机可计算和数显材料冲击吸收功、冲击韧性、摆锤扬角及试验平均值，并可打印当次试验数据及试验的平均值。

二、DCST微机控制300J自动冲击试验机主要技术指标：

1、冲击能量：150J、300J

2、摆锤预扬角：150 °

3、摆轴中心至冲击点距离：750mm

4、冲击速度：5.2m/s

5、试样支座跨距：40mm

6、钳口圆角：R1-1.5mm

7、冲击刀刃圆角：R2-2.5mm R8

8、冲击刀厚度：16mm

9、角度准确度：±0.1°

10、试样尺寸：10×10×55mm

11、外形尺寸：2124 mm×600 mm×1340 mm

12、试验机净重：550Kg

13、电源：交流三相 380V±10% 50HZ 5A

14、环境条件：周围环境中无腐蚀介质，无震动，无强电磁场干扰。

三、DCST微机控制300J自动冲击试验机设备主要配置：

1、300焦耳主机一台；

2、150J、300J 摆锤各一个

3、电机一台（装在主机上）；

4、取摆传动装置一套（装在主机上）；

5、自动挂摆装置一套（装在主机上）；

6、保险机构一套（装在主机上）；

7、防护网一套；

8、 支座调校器一只；

9、试样对中器一只；

10、光电传感器一只；

11、专用测量软件一套。

12、微机及打印机一台

13、摆锤拆卸器一件；

14、 地 脚 螺 钉四个；

15、调整斜铁四块；

16、内六角扳手一支

四、测控部分说明：

1) 联想品牌电脑（17吋液晶，1G内存，160G硬盘）

2) 惠普喷墨打印机

3) Windows操作系统为工作平台，屏幕显示，鼠标操作。

4) 软件支持多个摆锤。

5) 记录冲击强度，冲击能量等.也可计算最大最小平均值和标准偏差。

6) 实验数据自动处理，自动测量摆动周期

7) 系统参数全部开放，用户级操作者全方位掌握系统核心。

8) 具备完美的数据分析功能，适合于用户进行各类复杂的数据分析。

9) 具备完整的文件操作系统。、试验报告文件、试样文件等。

10)

以ASC码的形式存贮试验数据，可用任何通用商业报表、字处理软件对试验数据进行用户方再处理

11) 单台计算机通过配置AD、I/O等卡板，可满足多台试验机的测控需要。

12) 在线提示，使您的工作得心应手。

13) 支持各类商业通用打印机。

14) 出厂设置可以文件形式存贮，便于恢复。

15) 系统升级简易。

16) 测控系统界面显示

售后服务承诺

一、 产品质保期为3年，终生服务。(业内首推3年质保服务)

二、 质保期内的售后服务：

设备调试完成后，供方随时以电话、书面或者其他联系方式解答需方产品使用中的疑问。我方在接到用户报修电话后2-4 小时内进行故障定位，并提出解决方案，最终指导用户排除设备故障，若现场解决不了的，我方会在48-72小时内提供现场服务，最终解决设备故障。保修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。

三、 定期回访服务：

售后服务人员每年至少上门走访客户一次或由客服人员进行电话回访，对运行的设备实施现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患，减少设备发生故障的概率，保证客户设备的稳定运行。

四、 质保期外的服务：

在质保期外，售后服务人员会不定期的对设备进行上门或电话回访，了解产品的后续使用情况，提供设备的维护或使用建议。质保期外的设备维修，我方会根据用户需要，如需要到现场进行维修的更换件只收取工本费和维修成本费。

五. 软件升级

设备使用一段时间后，我方会根据用户要求，对设备进行软件升级，提高设备的使用性与可操作性。同时，根据用户不同时期，对设备的要求，我方还可提供设备的改造升级等相关工作，以满足客户的不同需求。

济南东辰试验仪器有限公司欢迎各方友人来电、来访咨询洽谈！