

# 铜法兰数控卷圆机 16钢筋打圈机 扁铁卷圆机

产品名称	铜法兰数控卷圆机 16钢筋打圈机 扁铁卷圆机
公司名称	佛山市杭滔机械设备有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	电话:18620518716 产地:佛山 电压:380
公司地址	佛山市顺德区北滘镇西海二支工业区南路25号
联系电话	18620518716

## 产品详情

名称：桶箍打圈机

电机功率：3.5-5.5kw

线径：6mm~ 12mm

成圈范围（内径）：120mm~ 850mm

线速：20~40m/min

整机尺寸：1750\*900\*1450

名称	线径 (MM)	圈径内径(MM)	功率 (KW)	线速(M/MIN)	主机外形尺寸(MM)
1-6打圈机	1-6	55-850	1.5	20-40	1300 × 800 × 1450
4-8打圈机	4-8	65-850	2.2	20-40	1500 × 900 × 1450
6-12打圈机	6-12	120-850	5.5	20-40	1750 × 950 × 1500
8-16打圈机	8-16	130-850	7.5	20-40	2400 × 1100 × 1600
伺服打圈机	1-12	55-1000	2.0	40-45	1300 × 900 × 1450
扁铁（钢）打圈机	2.4*8 2*6	120-900	7.5		2600 × 1000 × 1800
空心管打圈机	10-20	300-1000	7.5		2600 × 1000 × 1800

(壁厚1-2)

以上参数仅供参考。特殊规格要求，可接受专机订制。

#### u 机器的性能和特点

- 1、数控全自动打圈机控制器为我公司自主设计生产，采用单片机集成控制，触摸式开关任意调节参数，15种参数存储功能，数学显示，节省时间，方便管理，提高生产效率。
- 2、机器关键部分采用进口配件，确保机器的使用寿命，其中电磁油阀、油泵、油泵电机采用台湾产品，编码器为日本进口。
- 3、具有平稳、快速、准确的特点，具有可快速、慢速、倒顺料的优点。
  - l 平稳：全部是液压传动，扭矩477Nm的摆线马达，无需齿轮助力，可减少齿轮间隙；
  - l 快速：线速最高可达35~40m/min；
  - l 准确：打圆周长误差 $\pm 0.50\text{mm}$ 。
- 4、机器为箱型结构，刚性好，液压传动部分灵活可靠。
- 5、控制箱设有：快速送料、剪短、手动剪断、自动停止、呼叫等功能。
- 6、设有通水装置，保持油温稳定，避免炎热的天气及长时间工作使油温过高，进一步保证产品精度及不间断工作。

#### u 主要用途

广泛适用于各种线材的卷圆、半圆或任意角度（同心角）的圆弧，配以专用的模具及可调压轮还可制作方形、椭圆形工件；非圆形截面的线材、板材只需更换调线轮，送线轮，压线轮及切刀即可加工。是水泥电杆、矿用风筒、环保除尘骨架、风扇网罩、灯罩、工艺品、花盆架、箱包扣件、日用五金厨具（如炉架、酒/杯架）等行业提高产品质量、降低生产成本、提升生产能力的的首选设备