

空气型母线槽厂家 空气型母线槽生产工厂

产品名称	空气型母线槽厂家 空气型母线槽生产工厂
公司名称	上海固强电器成套有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区北松路3589号293座
联系电话	暂无

产品详情

固强牌空气母线槽

固强牌外壳空气 [母线槽](#)

具有较强散热能力，布线灵活，抗动热稳定能力强，是新一代环保产品。适用于工矿、企事业和高层建筑中供配电的辅助设备，特别适用于车间、老企业的改造。希望广大新老朋友前来订购.下面图片为空气型密集型母线槽,铜排之间没有绝缘介质.这种空气型母线槽会逐步淡出市场,会被封闭式密集型母线槽代替.

—1250A [空气型母线槽](#)结构特点

1) 散热性能好、适应大电流输送，转载能力强

(1) 斑纹形盖板在散热时起到肋板的效用，增大广散热面积，且铜排与外壳之间无空气隔层，热阻小，热传导速度快，减低了铜排的温升。

(2) 接头采用双面搭接，使母线槽接头处铜排搭接面积增大了一倍，减低了接触电阻及接头的温升。

2) 适应于大跨距安装

该系列母线槽体积小、结构紧凑，外壳采用成型机辊压成先进的斑纹形截型材，增加外壳外表的散热面，其外壳的式样犹如两片散热片，有较好的散热性能，而导体与外壳U形槽紧急吻合，经过压紧装配后，具备合理和逾越的机械强度，莫大地增长了其荷重能力，使其具备非凡的支撑强度，可保障连署6M母线核心载重70KG，挠度个超过15MM,解决广大跨距场所安装工法支撑吊装的困惑。

母线槽可在LM长度内设置2个插口，两面设置即可达4个，而不影响其支撑强度。

3) 安装便捷快捷

(1)因其设计跨距大，所以安装支()撑少、接头数量少，可大幅度增长安装速度；

(2)采用对接式接头连署时只需将连署铜排插入接头，再拧紧螺栓即可；

(3)体积小、重量轻，便捷安装。

4) 广泛的适应性

该母线槽更新颖的是可采用铝镁合金辊压成型壳体，在确保其荷重能力的同时，进一步减缓重量、增长散热性能，使母线槽更具耐腐蚀性能，能够广泛得用于各种背景卑劣的场所。

空气型母线槽适用于交流三相四线、三相五线制，频率50~60HZ，额定电压至660V，额定工作电流250~6000A的供配电系统，承担配电任务，用于低压配电屏与大、中型负载的连接，主要应用于现代化的车间、厂房和高层建筑。本系列母线槽是在传统空气型母线槽基础上的改进型产品。空气型母线槽母线导体选用高纯度电解铜，导体表面全长镀锡，提高了导体抗氧化腐蚀能力，加工后再用PVC管热缩处理，相间和对地用绝缘块隔开，铜母排得到双重绝缘保护，绝缘性能大大提高，然后封闭在接地的金属外壳内。

5) 耐火性能

母线槽可制成防火型，按GB9978耐火曲线尝试，耐火极限大于30MIN。

6) 标准化深重

所有电流等级的母线槽均采用一统的盖板，标准化深重、互换能力强、变容接口便捷。

三价格

固强牌空气母线槽系列产品,全部由厂家直接以厂价销售,没有层层中间销售商加价,由于母线槽价格受原材料价格因素波动,报价员报的价格有效期为三天内,欢迎拨打页面底部联系电话咨询。

二质量

1)空气型母线槽外壳采用优质高强度冷轧钢一次冷轧成波纹结构，不仅外形美观大方，更大大增强母线槽的机械强度和系统的动热稳定性，可彻底解决施工现场大跨距安装的难题。

2)空气型母线槽插孔处设计了安全防护挡板，只有防护挡板拉开时，插接箱才能接入，有效防止了插口处灰尘和异物的进入，从而提高了母线槽的防护性，防止误操作，使母线的安全性得到了极大的提高。

3)我公司生产的固强牌空气母线槽质量可靠,国家免检产品,CCC认证,外壳防护等级有IP40~IP54，可根据安装使用环境灵活选择，达到母线槽最佳经济输电。

4)根据系统需求，可在母线槽任意位置设置插接口，安装快捷，分接方便，使用安全。