

# 供应热电阻信号输入卡XP316 山东利泽 中控

产品名称	供应热电阻信号输入卡XP316 山东利泽 中控
公司名称	山东利泽盟展自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江中控:XP316
公司地址	山东济南高新区
联系电话	0531-88012246 15554106147

## 产品详情

热电阻信号输入卡是一块智能型，专用于测量热电阻信号，可冗余的4路A/D转换卡，每一路可单独组态并可以接收 p t 1 0 0 ， c u 5 0 两种热电阻信号。

### 卡件技术指标

型号 X P 3 1 6

5 v 供电电源 5 v DV , I m a x < 3 5 m A

2 4 v 供电电源 2 4 v DC , I m a x < 3 0 m A

是否支持冗余

支持

输入回路

通道数 4路

信号类型 热电阻信号，组态可选

滤波时间 组态可选

分辨率 15Bit 带极性

输入阻抗 1M

隔离方式 光电隔离，分组隔离

500VAC1min(现场侧和系统侧)

隔离电压 250 VAC1min (组组之间)

共模抑制比 110 dB

串模抑制比 > 40 dB

断线检测 具有断线检测功能

#### EMC 指标

抗电快速脉冲群干扰  $\pm 1000V$

抗浪涌冲击干扰  $\pm 2000V$

抗射频电磁波干扰  $10V/m$

抗静电放电干扰 空气放电  $\pm 8KV$  , 接触放电  $\pm 6KV$

间接放电  $\pm 8KV$

信号测量范围及精度

信号类型 测量范围 精度

Pt100 热电阻 ( - 148 - 850 )  $\pm 0.2\%FS$

CU50 热电阻 ( - 50 - 150 )  $\pm 0.5\%FS$

山东利泽盟展自控设备有限公司是专业从事工业自动化控制系统集成、技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术企业。本企业立足于自动化行业，力求为客户提供最优性价比产品和最完善的系统集成方案。公司拥有极具团队精神的销售队伍和具备多年工作经验的专业技术人员，具有独立的工业自动化控制系统开发能力，可提供最完善的系统集成方案及最好的技术支持，为广大用户提供满意的服务！山东利泽盟展自控设备有限公司愿与广大有志之士同步提升、共同发展！公司主要经营项目：浙大中控DCS控制系统、北京唯盛隔离器安全栅，自动化仪器仪表、空调、视频会议设备及大屏幕、安防设备的销售（安装）、计算机软硬件的开发（销售）、工艺品、非专控农副产品、化工产品（不含危险品）、自动包装称量记数系统、化妆品、服装、水利设备的销售。

经营理念：品质第一、客户至上、开拓创新。利泽盟展精神：团结、奋进、求实、创新、敬业、求精。

服务目标：制造出品质更好、价格更低的产品，给客户更快、更优质的服务。

我公司主要经营DCS自动化设备

我们的地址：山东济南高新区电话：联系手机：15554106147 期待您的咨询