

安平铁路柔性防护网价格

产品名称	安平铁路柔性防护网价格
公司名称	河北迈邦丝网制造有限公司
价格	185.00/套
规格参数	网孔:75*150mm 丝径:4mm 规格:1797*2760mm
公司地址	安平县中大良村村南100米处
联系电话	0318-8098525 13932848116

产品详情

安平铁路柔性防护网价格成本价格是由，钢丝、矩管、镀锌、浸塑、人工等费用构成的。金属网片防护栅栏的是一种框架结构的护栏网，主要应用于铁路、高速公路等。框架结构的对于施工方来说可以更快、简便的进行安装工作。金属网片防护栅栏的立柱一般采用125*125的混凝土钢筋立柱，与网片的连接件相连接，连接螺栓采用防盗功能的垫圈，防止被盗。适合大型工程的批量安装使用，作为铁路、公路隔离防护产品，防护高度不宜超过2米高，应与周围环境协调搭配，浸塑颜色优选绿色更好的融于环境。

安平铁路柔性防护网价格分为两种。第一种是用在铁路通线桥下的隔离网是跟根据铁路桥下防护栅栏2012（8002）标准来生产制作的，铁路防护栅栏的金属网片规格为2760*1700mm、丝径为4.0mm、网孔为75*150mm、边框为Q235材质的30*50*2.0mm矩管，然后加工成型后整体热镀锌浸塑进行防腐处理。第二种是用在铁路通线两侧的隔离网是根据铁路线路防护栅栏通线(2012)8001标准来生产制作的，铁路防护栅栏的金属网片规格为2760*1797mm、丝径为4.0mm、网孔为75*150mm、边框为Q235材质的30*50*2.0mm矩管带有30度折弯，然后加工成型后整体热镀锌浸塑进行防腐处理。

安平铁路柔性防护网价格送达施工现场后通过连接件与混凝土立柱进行连接，沿线路纵向每3m设置一根立柱。立柱基坑需采用专用的基坑器械进行以减短工期，增加进度，施工过程当中，将每根钢筋混凝土立柱摆放于间距3米位置处，将安平铁路柔性防护网价格与立柱连接后进行基坑混凝土回填夯实。