

海口附近的台球桌 乔氏台球桌维修厂家联系方式

产品名称	海口附近的台球桌 乔氏台球桌维修厂家联系方式
公司名称	河南顺盟电子科技有限公司
价格	3680.00/每台
规格参数	华驰:4.5青石板 h310:1.2钢库 河南:金银可选
公司地址	商丘市睢阳区长江路与华夏路交叉口南168米路西（注册地址）
联系电话	03702075168 15836468000

产品详情

海口附近的台球桌 乔氏台球桌维修厂家联系方式

7、试结构：用腰部撞击台身，推动而不晃动，证明木质较硬，球台结构紧凑。2.台球厅环境质量要求：

(1) 台球室门口设营业时间、客人须知、价目表等标志标牌。(2)

标导标牌设置齐全，设计美观，安装位置适当，有中英文对照、字迹清楚。(3)

室内球桌摆放整平。桌面之间和四周通道宽敞，两桌间距离不少于2.5~3m。(4)

室内保持在20~22 之间，相对湿度50%~60%。(5)

自然采光良好。灯光照度不低于60lx，照度应均匀。换气量不低于303/人·h。(6)

整个球场环境美观、舒适、大方、优雅。(2) 看弯角：高档球台一般使用比赛弯角，较宽、材质硬、不变形、弯角斜度标准、不吐球。安装位置进出一致，连接平整，无缝，插入面板部分较长，不会由于弯角松动而造成面板打裂，袋口皮是否与面板平整无间隙，弯角与面板水平，无松动。皮口应以硬性模压加厚皮为宜。三、试1、试台布：好的台布均为倒顺毛，顺摸光滑细腻，倒摸略显粗糙。好布为纯羊毛，球砸无白点，手搓不掉毛。毛长均匀，柔软，不透底。手压台布，是否能推动布面（动则太松，桌面布应以紧为好）。2、试平度：（铺布前后）沿四边库边及交叉直线轻推母球（力度应接近对面库边而不碰库），六条线路均不变线为标准（在球停前20公分之内轻微变线一球内为正常）。

3、试库邦：将多个球排紧贴库，中等力度击球，球能入袋证明库邦平直，同时能看出平整度。4、试胶边：弹库有加速感，弹库不走反库，（正常应走“之”字路线）标控弹力：长库4—5库，短库4.5—5.5库间，这样才能做到控球走位。5、试入袋：优质的球台，入袋不卡球，不吐球，有入袋吸球感，进球流畅，绝无左右撞击晃袋球停袋口现象，大力击球均可入袋，袋口不飞球、卡球、吐球。6、试砸击：处理得好的木料及油漆或防火板，表面用球大力砸击无坑，表面无痕。证明木料，油漆、防火板都经过特殊处理，确保外观长久如新。

7、试结构：用腰部撞击台身，推动而不晃动，证明木质较硬，球台结构紧凑。8、试附着力：质量好的油漆，用刀片划裂漆面用指甲刮不掉漆，可以做到抗烫伤，将烟头置于油漆表面半分钟左右，漆面不留痕迹。9、试砸击：高档球台的木料均以“木得宝”渗透处理，（里外渗透填充硬质材料）可做到砸击无痕。防潮、防变形、防收缩、防开裂，终身稳定的效果。海口附近的台球桌

乔氏台球桌维修厂家联系方式 台球桌的构造是不能承受超过50kg长时间重压的！原因一 台布下面是两块

拼插的约2.5cm厚光滑石板，一般石板的接缝是在中袋那个位置（也有三块的和一块整个的），如果石板受到重压，有可能会造成偏缝儿，球走到中间就会跳一下。还有是一般台球厅的用桌，石板基本都是江西产的富含绿泥石的青石板，其中一些有点年头的球桌，经过重压会使石板压弯，打起来有上下坡的感觉，这张球桌基本也就废了！9、试砸击：高档球台的木料均以“木得宝”渗透处理，（里外渗透填充硬质材料）可做到砸击无痕。防潮、防变形、防收缩、防开裂，终身稳定的效果。