

联塑PVC-M给水管壁厚

产品名称	联塑PVC-M给水管壁厚
公司名称	江苏成昌贸易有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:联塑 型号:20 产地:南京
公司地址	江苏省无锡市锡山区友谊北路300号万力装饰城B区7栋12号
联系电话	18601576229

产品详情

产品介绍高抗冲聚氯乙烯（PVC-M）环保给水管是以PVC树脂粉为主材料，添加抗冲改性剂，通过先进的加工工艺挤出成型的兼有高强度及高韧性的高性能新型管道。产品执行行业标准CJ/T272-2008，性能优异。此管道在国外已成熟，并广泛推广应用。抗冲改性剂的添加在保持PVC-U管道高强度的同时增加了材料的延展性，从而使得产品具有良好的韧性，增强了管道的安全性和环境适应性。产品兼有了PVC-U管简易的连接方式、平直性等优点和PE管的高抗冲性能，是综合性能优异的管道。主要特点1、质量轻，便于运输与安装。由于原料进行了高抗冲改性，在同等压力下，PVC-M管壁厚更小，质量也更轻。2、良好的和韧性。PVC-M管材在保持PVC-U管材的弹性模量的同时，提高了管材的柔韧性，抗冲击性能优异，能抵抗外界冲击，环境适应性强。耐环境开裂性能的提高能有效抵抗安装和运输过程中对管材的外力冲击。与同规格的普通PVC-U管材相比，抗冲击性能显著提高，能更有效地抵抗点载荷和地基不均匀沉降。3、卫生环保，无污染，保证输水水质，不结垢，不滋生细菌。管道使用无铅配方生产，卫生性能符合GB/T 17219-1998安全性评价标准规定以及国家卫生部相关的卫生安全评价规定。4、连接方式简便可靠。产品使用简单易行的胶粘剂粘接或弹性密封圈连接，安装简易牢固。5、管道运行、维护成本更低。产品壁厚小，管道流径大，节能低耗。PVC-M管材的水力坡降值小于PVC-U管材，在出厂水压相同时，在管网相同的地点上用户水压相对较高，可以保证更多用户对水压的要求，且常年运行费用将大大降低。产品韧性的提高，提升了管道抗水锤能力，杜绝管线在运行过程中的破坏，减少管道维护成本。6、耐腐蚀，使用寿命长。耐化学腐蚀性能强，可用于任何适用于普通PVC-U管道的场合。在正常使用条件下，使用寿命在50年以上。产品应用范围 产品广泛应用于市政给排水、民用给排水、工业供水、工业排水、灌溉以及植被浇水等。