

# 美孚液压油齿轮油润滑脂陕西内蒙古授权代理销售商

产品名称	美孚液压油齿轮油润滑脂陕西内蒙古授权代理销售商
公司名称	山西长城润滑油销售公司
价格	3050.00/桶
规格参数	
公司地址	太原市晋祠路
联系电话	18835131452 18635871469

## 产品详情

### 美孚齿轮油 600XP 系列

#### 产品简介

Mobilgear 600 XP系列为超高性能齿轮油，具有出色的承受极端压力和负荷的特性，适用于采用循环式或飞溅式润滑的各类闭式齿轮传动系统。Mobilgear 600 XP系列旨在超前满足齿轮箱技术不断变化的需求。齿轮箱设计技术趋向于以体积较小的齿轮箱单元来达到相似的功率输出。功率密度增大对齿轮油提出更多的要求。Mobilgear 600 XP系列油品配方通过向齿轮、轴承和密封提供额外的保护来满足这些要求。

#### Mobilgear 600

XP系列配方保护齿轮齿，避免早期磨损。微量磨损（称之为微点蚀）可导致齿轮齿严重损坏。Mobilgear 600 XP系列超过工业界对轴承磨损保护的要求。事实上，Mobilgear 600 XP系列提供的磨损保护相当于工业标准 FAG FE8试验的15倍。Mobilgear 600 XP系列均衡的配方可提供最大的抗磨损和防腐保护，同时与常用齿轮箱密封材料保持兼容。Mobilgear 600 XP有助于保持齿轮箱密封完好，从而防止漏油并避免污染。通过保护齿轮、轴承和密封，Mobilgear 600 XP可改进设备的可靠性并提高生产效率。

Mobilgear 600 XP系列油品建议用于采用循环润滑或飞溅润滑的闭式工业正齿轮、斜齿轮和锥齿轮，作业整体油温可高达100C。它们特别适宜于在高负荷或冲击负荷工况下运转的齿轮组。Mobilgear 600 XP油品也广泛应用于船用齿轮传动。同时，它们也可用于非齿轮应用，包括高负荷和低速滑动与滚动接触轴承。

#### 特性与优点

美孚品牌工业润滑油素以创新和高性能而享有卓著声誉，而Mobilgear 600 XP 系列产品便是其中的佼佼者。这些矿物油基调配成的高品质的工业齿轮油，符合最新工业标准，适宜多种用途，用于润滑各种工业和船用设备。

Mobilgear 600 XP 系列产品具有以下特性和潜在的效益：

特性	优势及潜在效益
加强对齿轮的磨损保护，防止产生微点蚀	齿轮和轴承磨损减少即减少停机时间
减少磨损产生的颗粒造成凹坑	轴承寿命提高达 22%，从而降低轴承更换成本并提高生产效率
提高了轴承磨损保护	延长轴承寿命，提高生产效率
与各种密封材料兼容出色	减少漏油、油耗和污染，有助于减少维修，提高齿轮箱可靠性和生产效率
出色的抗氧化和热降解性能	有助于延长润滑油寿命，降低润滑油和润滑成本并减少计划停机时间
优良的抗油泥和沉积形成能力	使系统保持清洁，减少维护保养
用途广泛	由于适用范围广泛，顾客库存中只需要准备较少的润滑油等级，从而降低采购和存储成本，用错润滑油的危险也随之减少
对钢材提供优化的防锈和防腐保护，对铜和软金属合金提供防腐蚀保护	对机器部件提供出色的保护，减少保养维修成本
抗泡沫和抗乳化的性能	在有水污染或在油品易于发泡的设备中提供有效的润滑和顺畅的运行

应用范围 Mobilgear 600 XP 润滑油适宜各种工业应用和船用，尤其是正齿轮、斜齿轮、锥齿轮和涡轮传动。

专门应用包括：1.用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮2.船用齿轮包括主推进器、离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机3.非齿轮应用，包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承4. Mobilgear 600 XP 100、150、220、320、460, 和 680 经过西门子批准，可用于 Flender 齿轮箱

## 美孚力图 H 系列

### 产品简介

埃索力图 H (Nuto H) 系列是高品质抗磨液压油，用于要求使用抗磨润滑油的工业和移动服务应用。它们是采用高品质基础油和精选添加剂系统配制而成，具有许多理想的特性，可延长设备寿命。埃索力图 H (Nuto H) 系列油品是为在中等至严重苛刻操作条件下工作的系统所使用的许多液压元件提供良好润滑性能而设计的。它们的高氧化和化学稳定性有利于控制积垢的形成和降低呆滞系统运行和阀门卡住的可能性。油品及过滤器寿命长，能提供较佳的设备保护，减少维护和使用过的产品处置费用。它们在高湿度操作环境或具有不可避免的潮湿的环境中具有优良的抗锈蚀和腐蚀性能。埃索力图 H (Nuto H) 系列油品可迅速将水分离，而且空气释放性好。这些产品能满足广泛的液压系统和元件的原设备制造商 (OEM) 对润滑油性能的要求。

### 特性与优点

埃索力图 H (Nuto H) 系列液压油有利于降低磨损和腐蚀，特别是在有水或水分存在的地方。它们的抗氧化性和化学稳定性优异，可延长油品和过滤器更换周期。它们的高抗磨性能使设备具有杰出的性能，不但可减少设备故障，而且有利于提高生产率。本系列产品的分水性好，能在具有少量水污染的系统正常工作，并能迅速将大量的水分离。埃索力图 H (Nuto H) 系列油品具有以下优点：

- 1.非常佳的抗磨性能可减少泵的磨损，延长泵的使用寿命
- 2.在紧公差元件如同伺服阀中可减少油泥和沉淀物形成
- 3.快速的空气释放、很好的泡沫控制以及优良的水分离性，使设备实现高性能和平稳的液压操作
- 4.优异的防腐蚀保护，可减少水分对系统元件的不良影响
- 5.优异的过滤性，在有水的情况下仍能防止过滤器堵塞
- 6.有效的氧化及化学稳定性，可延长油品和过滤器寿命

#### 应用范围

推荐使用抗磨液压油的含有齿轮、叶片、径向和轴向活塞泵的系统  
2.具有不可避免的水污染或泄漏的液压应用  
3.在少量进水不可避免而这些水可能损坏元件的应用  
4.含有齿轮和轴承并要求中等抗磨特性的系统  
5.要求具有高承载能力和抗磨保护的系统  
6.薄油膜防腐蚀保护较重要的地方，例如存在少量水的系统  
7.含有使用不同合金构成的多种元件的机械