

IP网络广播主机 GM-8008B

产品名称	IP网络广播主机 GM-8008B
公司名称	北京金迈视讯科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GMTD 型号:GM-8008B 产地:北京
公司地址	北京市海淀区上地信息产业基地上地佳园7号楼2层
联系电话	010-62960164 13910078553

产品详情

技术参数 电 源：AC 220V/50Hz 功 耗：300W 屏幕尺寸：15英寸 屏幕颜色：TFT16位真彩色 操控方式：1024 × 768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏 标准接口：PS/2口1 × 1；USB口1 × 4；串口1 × 2；VGA口1 × 1；带键盘 音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 音频信号失真度：1KHz < 0.5% 音频信号标准输入电平：LINE：300mV、MIC：5mV 音频信号标准输出电平：0dB 尺寸：484mm × 300mm × 310mm 重量：15Kg 工作温度：0 ~55 ℃ 功能特点：专业机架式工控机箱体设计，采用钢结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力；有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；采用工业级加固触摸屏，简单易用的触摸操控。内置独立显卡，具有分屏功能。内置大容量硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点；工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行；安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置；支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。安装IP广播紧急报警系统软件后，可实现安防报警系统的无缝集成；安装IP电话广播系统软件后，可实现电话广播和对讲；安装短信网关软件后，可实现短信广播。连线方式：