

张家港高速混合机-高混机生产厂家推荐-佳诺机械

产品名称	张家港高速混合机-高混机生产厂家推荐-佳诺机械
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	佳诺机械:shr500A SHR500L:SHR高速拌料机 张家港SHR高速拌料机:SHR高速拌料机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

张家港高混机-高速混合机粉体物料的一些物理特性的混合质量有很大影响。如物料的粒度、比重、颗粒表面的粗糙程度、粉体颗粒的

分散性、结团的情况和团粒的组分等都影响[高速混合机](#)

的混合效果。一般情况下粒度差别较大，如轻、重粉之间的混合会遇到困难,造成混合不充分均匀、混合时间长、产量低、电耗高；反之则可能在较短的时间内达到高效混合的目的。

粉体的各种物理特性差异越小，混合效果越好，混合后越不易再度分离。为了减少混合后的再度分离现象，可在接近完成时添入粘性的液体成分，以降低其散落性从而减少分离作用。影响混合机混合效果的主要因素就是设备的选择和物料本身的特性，因此选用高效、高混合工艺的设备，再进行粉体特性分析和预处理就可以达到粉体高效混合了。

热冷缸筒体内胆，阀体，堵头，均为SUS304制	筒体壁厚 SUS304 6mm
-------------------------	---------------------------------

作，与物料接触部分全部为SUS304制造，	厚，筒体底厚SUS304
筒体外层材料： Q235 ，6MM碳钢喷涂。	6mm厚，外层为SUS201 镜面装饰板0.8 mm厚
内外层桶壁实际单层壁厚厚度 5mm	
内外层桶底实际单层壁厚厚度 6mm	
三片式浆叶，材质为耐磨钢浆叶3片分3层，使物料沿锅壁运动的同时上下循环翻动，搅拌浆与轴底部间隙3MM-5MM，高度可调。	浆叶锁紧方式为双螺母紧固，防止浆叶松动，二个螺母均为SUS304，三片叠式
与物料接触部分表面粗糙度Ra=0.8	
0/1050rpm	(变频调速)
材质为42CrMo ，高硬度高韧性	主轴材质为42CrMo，调质处理
哈尔滨轴承	深沟球轴承6319一只，6317两只
每片浆叶都经过高速平衡处理，然后再经组合后经过平衡处理，浆叶连轴承一起平衡处理，以保证浆叶和轴与平带轮的完全平衡	平衡精度 $\pm 0.2g$
桶内壁中上部设有一块导流板，用于加强混合效果，它的导流角度可以使物料在桶内翻滚，与锅壁角度为35度。	导流板呈贝壳型SUS304
锅盖上设有一个进料口350mm,一个排气口:200MM，备用接口一个	锅盖材质为铸铝件(户确认锅盖材质)， 厚度20mm，内层抛光处理 有两道耐高温橡胶密封条
锅座总高度280MM,锅座直径800MM,锅座上下厚度为22MM	
手动/自动	

为304不锈钢处理	
为SUS304	堵头与筒体紧密结合
手动垂直开盖，可360度旋转，并组合手动快速扣手，机械防护。	
根据物料	8-15分钟，温控表自动控温，测温点在容器内部
自摩擦/电加热/冷却（循环水）	加热功率6KW
55KW江苏仪能电机股份	380V50HZ
采用迷宫式骨架高温胶 密封圈 ，正反组合式排列，	密封圈为德国进口UKS110*85*12* 4只，聚四氟乙烯一只