

PA66 ST801 美国杜邦 高抗冲 增韧级 低温耐化学

产品名称	PA66 ST801 美国杜邦 高抗冲 增韧级 低温耐化学
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 ST801:ST801 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

圆高塑化科技有限公司

圆高供应PA66塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

供应PA66美国杜邦101F 经润滑 易脱模 电气性能佳

供应PA66美国杜邦ST801 耐低温 注射成型

供应PA66美国杜邦ST801AW 抗紫外线 超高韧性 注射成型

供应PA66美国杜邦70G33L 加纤33%抗蠕变注射成型

供应PA66美国杜邦70G13L 加纤13%注射成型

供应PA66美国杜邦70G43L 加纤43%抗蠕变注射成型

供应PA66美国杜邦73G30L 加30%玻纤抗蠕变 注射成型

供应PA66美国杜邦70G33HS1L 加33%玻纤热稳定 抗蠕变

供应PA66美国杜邦70G30HSL 加30%玻纤 注射成型

供应PA66美国杜邦70G13HS1L 加13%玻纤

供应PA66美国杜邦70G25HSLR 玻纤增强25%热稳定

供应PA66美国杜邦70G30HSLR 加30%玻纤 抗水解 热稳定

供应PA66美国杜邦80G33L 加纤33%增韧级抗冲击

供应PA66美国杜邦80G33HS1L 加33%玻纤热稳定 抗冲击

供应PA66美国杜邦FR50 加25%玻纤V-0注射成型

供应PA66美国杜邦103HSL 103FHS 经润滑 耐磨损

供应PA66美国杜邦FR10 FR15 防火阻燃V-0注塑级

供应PA66美国杜邦FR7025V0F 热稳定 经润滑 无卤阻燃V-0

PA66/101F/美国杜邦,重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.2 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/101L/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:82.7 MPa断裂伸长率:60 %弯曲模量:2827 MPa。

PA66/103FHS/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm³成型收缩率:1.35 %缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/103HSL/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:55 %弯曲模量:2830 MPa。

PA66/10B40/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm³吸水率:0.7 %缺口冲击强度:3.5 断裂伸长率:2.5 %弯曲强度:152 MPa。

PA66/408HS/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:62.1 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/408L/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:60.7 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/70G13L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm³吸水率:7.1 %断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa弯曲模量:4826 MPa。

PA66/70G30HSLR 美国杜邦，重要参数：密度:1.37 g/cm³吸水率:1.9 %成型收缩率:0.7 %维卡软化点:250 热变形温度:254 。

PA66/70G33HS1-L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm³吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm³吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G43L/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm³吸水率:0.6 %拉伸强度:206.8 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:285 MPa。

PA66/74G33J/美国杜邦，重要参数：密度:1.39 g/cm³拉伸强度:186 MPa断裂伸长率:4 %弯曲强度:290 MPa弯曲模量:8965 MPa。

PA66/FR15/美国杜邦，重要参数：密度:1.16 g/cm³拉伸强度:85 MPa断裂伸长率:10 %弯曲模量:3450 MPa热变形温度:70 。

PA66/FR50/美国杜邦，重要参数：密度:1.56 g/cm³吸水率:0.5 %缺口冲击强度:100 拉伸强度:169 MPa断裂伸长率:2.5 %。

PA66/70G13HS1L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm³吸水率:7.1 %拉伸强度:103.4 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa。

PA66/71G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.35 g/cm³吸水率:0.5 %拉伸强度:151.6 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:228 MPa。